

μCOM-80 トレーニング・キット TK-80 ユーザーズ・マニュアル



NEC 日本電気株式会社

目 次

第 1 章 概 説	1
1.1 TK - 80のシステム概要	2
1.2 TK - 80の仕様	3
1.3 オーディオ・カセットの利用	4
1.4 システムの拡張性	4
1.5 電源に関する注意事項	6
第 2 章 組み立て	7
2.1 組み立て作業の進め方	7
2.2 キット部品の確認	8
2.3 道具の準備	11
2.3.1 必要な道具, 材料	11
2.3.2 あると便利な道具	11
2.4 ハンダ付けに関する注意	11
2.5.1 スペーサとアルミ・ボードの取り付け	13
2.5.2 抵抗器の取り付け	14
2.5.3 ダイオードの取り付け	16
2.5.4 コンデンサの取り付け	19
2.5.5 トランジスタの取り付け	21
2.5.6 LEDの取り付け	22
2.5.7 ICの取り付け	24
2.5.8 ICソケットの取り付け	25
2.5.9 水晶振動子の取り付け	27
2.5.10 トグル・スイッチの取り付け	27
2.5.11 キー・スイッチの取り付けおよび配線	29
2.5.12 コネクタの取り付け	33
2.6 検査	29
2.7 ICソケットへのICの実装	34

2.8	電源の取り付け	37
2.9	動作の確認	38
2.10	トラブル対策	40
第3章	モニタプログラムとその操作方法	45
3.1	概要	45
3.2	基本的な操作方法	45
3.3	基本的なプログラミング操作例	46
3.4	プログラミングに関する基本的な注意事項	50
3.5	バッテリーによるメモリデータの保存	51
3.6	モニタプログラムの詳細な説明	54
3.6.1	モニタプログラムのスタート	54
3.6.2	モニタプログラム・スタート時の初期値設定	54
3.6.3	データのセット	55
3.6.4	キーコマンド	55
3.6.5	ステップ動作	60
3.6.6	ブレーク動作	60
3.6.7	レジスタの表示	62
3.6.8	リスタート・ジャンプ・テーブル	63
3.6.9	LEDディスプレイへのデータの表示	64
3.7	TK - 80メモリマップ	66
3.8	モニタ・アセンブル・リスト	69
第4章	モニタサブルーチン	83
4.1	概要	83
4.2	サブルーチンの考え方	83
4.2	サブルーチンの考え方	86
4.3	サブルーチンの機能説明	86
4.3.1	セグメントデータ変換サブルーチン	86
4.3.2	アドレスレジスタ, データレジスタ表示サブルーチン	89
4.3.3	キー入力サブルーチン (1)	91
4.3.4	キー入力サブルーチン (2)	101
4.3.5	シリアル出力サブルーチン	102

4.3.6	シリアル入力サブルーチン	104
4.3.7	タイマ・サブルーチン	106
第5章 TK - 80ハードウェア		109
5.1	マイクロコンピュータの基本的なシステム構成	109
5.2	TK - 80のシステム構成	111
5.2.1	CPU部のシステム構成	113
5.2.2	ROM , RAMの構成	115
5.2.3	表示回路とDMA転送	118
5.2.4	プログラマブル・ペリフェラル・ インタフェース (PPI) とキーボード回路	119
5.2.5	μPD8255 (PPI) のプログラミング法	121
5.2.6	μPD8255の使用上の注意事項	125
5.2.7	アドレス / データ信号端子	125
第5章 TK - 80ハードウェア		127
6.1	概要	128
6.2	データのフォーマット	128
6.3	データの送信	129
6.4	変調回路	130
6.5	データの受信	130
6.6	復調回路	131
6.7	インタフェース製作および使用法	132
6.2.1	部品表	132
6.2.2	テープへの録音	134
6.2.3	データのロード	135
第7章 TK - 80用電源回路例		137
7.1	3端子レギュレータを使用する場合	137
7.2	バッテリー動作	138

付録A	TK - 80用電源回路参考例	141
付図I	プリント基板端子配列表	143
付図II	TK - 80回路図	145
付図III	プリント基板部品面図	147

第1章 概説

はじめに

TK-80トレーニング・キットは、これからマイクロコンピュータを理解し、実際に使ってみようという方の便宜のために設計された8ビット・マイクロコンピュータのキットで、組み立てに必要な全部品と説明書が含まれています。従ってあなたは組み立て説明書の指示通りに部品を取り付けていけばキットを完成させることができます。


組み立てたセットは、プログラミング手段としてキー・ボード・スイッチと16進数表示の8桁ディスプレイを備えていますので、電源を接続するだけですぐにプログラムを書き込んで、その場でそのプログラムを実行することができます。説明書の中には興味深いプログラム例が示されていますので、その通りプログラムしていけば楽しみながらプログラム・テクニックを少しずつ習得していくことができます。

このようにTK-80キットは、マイクロコンピュータのハードウェアとソフトウェアを具体的に体験しながら学ぶことができるため、極めて短時間でこの分野の知識を習得することができます。

このキットで採用している回路は、トレーニング・キットとしての機能を目的として低価格、簡略化を図っており、量産機種には不向きな部分もありますので、直接の採用はお控えください。なお当社は、特許権などに関する一切の責任を負いませんので、ご了承ください。

注意 部品キットの開封は、マニュアルの中で組み立ての指示があるまで行わないでください。

写真1-1 完成したTK-80キット



1.1 TK-80のシステム概要

図1-1 TK-80のシステム構成




図1-1にTK-80のシステム構成を示します。このシステムは動作に必要な全回路を1枚のプリント・ボードに実装した極めてシンプルな構成になっています。このためボードへの部品取り付けが完了すると、外部より2種類の電源を供給するだけで、すぐにシステムを動作させることができます。

はじめにRESETキーを押すと、PROMに書きこまれているモニタ・プログラムが動作を開始します。モニタ・プログラムは、データや命令をキーボードからメモリに書き込んだり、読み出したりするためのプログラムです。この時メモリ番地とデータはそれぞれ16進数表現で、8桁の数字表示用LEDに表示されます。PROMを取り付けるスペースは4個分あり（PROM1個のサイズは256ワード×8ビットです）、そのうちモニタ・プログラムに3個がすでに使われていますので、残り1個のスペースがユーザ・プログラム用として使用できます。

RAMはボード上に1,024バイトまで実装できますが（RAM1個のサイズは256ワード×4ビット）、最小構成では2チップ・256バイトで動作可能です。RAMを最小構成から順に増やして行く場合には、メモリ番地の大きい方から小さい方へという順番で実装して行きます。これはモニタ・プログラムで使用するスタック・エリアとワーキング・エリアがRAMの実装されるメモリ番地の最後にとられているためです。

TK-80で使用するRAMは、消費電流の非常に少ないCMOSですので、乾電池でバック・アップすれば他の電源を切っても、記憶した内容をそのまま保持することができます。

プログラマブル・ペリフェラル・インタフェースLSIは、キーボード回路のスキマニングに使用されます。また入出力ポートのうち2本がシリアル・データ転送用に使用されます。シリアル・データとTK-80で使用するパラレル・データとの変換は、モニタ・プログラムがソフトウェア上の処理で行っています。このシリアル・データ転送ラインにオーディオ周波数での変復調回路を追加すれば、簡単にオーディオ・テープ（カセット・テープが手軽です）を外部記憶装置として使用できます。


オーディオ・テープへの書き込み、読み出しのためのソフトウェアはモニタ・プログラムに含まれていません。最も簡単な変復調回路は（第6章を参照してください）、IC2～3個とダイオード、抵抗、コンデンサのおのの数本で構成できますので、TK-80のプリント・ボードのフリー・エリアとして残されているスペースに組み込むことができます。

1.2 TK-80の仕様

CPU	μPD8080A
クロック周波数	2.048MHz（18.432MHzクリスタル使用）
ROM実装容量（MAX）	1,024バイト（ボード上MAX）
RAM実装容量（MAX）	1,024バイト（ボード上MAX）
パラレルI/Oポート	8ビット×3ポート（入力、出力はプログラム可能）
入力装置	キーボード・スイッチ 25個（標準）
表示装置	8桁7セグメントLEDによる16進数表示
シリアルI/Oポート	110ビット/秒のシリアル入・出力端子（シリアルデータのロード、ストア機能はモニタに含まれています）
動作モード	シングルステップ、自動をスイッチで切り換え
RAMバックアップ	乾電池2本（3V）で可能
電源	外部電源が必要 +5V ± 5% 1A（MIN） +12V ± 5% 0.15A（MIN）
寸法	310 × 180mm（プリント基板の寸法）

1.3 オーディオ・カセットの利用

図1-2 オーディオ・カセットの接続法




TK-80のモニタ・プログラムには、すでにオーディオ・カセットを外部記憶装置として利用するための、ロード、ストア機能が含まれています。実際には図1-2のような構成で利用できます。

1.4 システムの拡張性

システムに拡張性をもたせるために、プリント・ボードのコネクタ端子にアドレス・バスとデータ・バスが引き出されています。ただし、データ・バスはTTLでドライブ能力が強化されていますがアドレス・バスはCPU (MOS) から直接引き出されているので、大きな負荷が接続される場合には途中にバッファを追加する必要があります。


またメモリをボードの外に増設したい場合には、ボード上のメモリと追加したメモリを正しくアクセスさせるためのデコーダが必要です。このように適当なバッファやデコーダを追加すれば、システムは拡張することができます。

図1-3 基本構成のメモリ配置



- * * 最初にメモリを実装する場合は、RAM4、RAM8の位置に取り付けます（このエリアにスタックが確保されます）。
- * 次に〔RAM、RAM7〕、〔RAM2、RAM6〕、〔RAM1、RAM5〕の順に取り付けます。

写真1-2 TK-80キット



1.5 電源に関する注意事項


TK-80用の電源には、ACスイッチとDCスタンバイ・スイッチの両方が付いているものを使用するようにしてください。

ACスイッチだけが付いている電源を利用する場合は、DCスイッチを外付けして、このスイッチで電源のオン/オフを行ってください。

備考 一般の安定化電源では、ACスイッチのオン/オフ時に電源トランスに発生したサージが直流出力によって、スパイク状の異常電圧を誘起することがあります。

この異常電圧は、その程度によりますが最悪の場合にはICなどの素子に悪影響を与えます。

(1) 好ましい電源




DC出力をOFFにできるスイッチが付いている電源が好ましい。

投入順序

AC SW ON
↓
DC SW ON

(+5V, +12Vのスイッチが独立している場合には+5Vを先に投入して下さい)

(2) DCスイッチの外付け



切断順序

DC SW OFF
↓
AC SW OFF


(+5V, +12Vのスイッチが独立している場合には+12Vを先に切断して下さい)

第2章 組み立て

2.1 組み立て作業の進め方

TK-80キットの組み立ては、図2-1の順序で行ってください。

図2-1 組み立て作業の進め方



2.2 キット部品の確認

キットには、次の部品が含まれています。組立て前に必ず確認してください。


部品の中にはMOS LSIのように静電気に対して敏感な素子も含まれていますので、前面にパックされている部品は指示があるまで取付け台からはずさないでください。

(1) 前面にパックされている部品

IC	μPD8080A	×1	8ビット・パラレル・セントラル・プロセッサ・ユニット
	μPD8212	×1	8ビット I/Oポート
	μPB8224	×1	クロック・ジェネレータ・ドライバ
	μPB8228	×1	システムコントローラ・バスドライバ
	μPB8255	×1	プログラマブル周辺インタフェース
	μPD454	×3	フルデコード2048ビット EEPROM
	μPD5101	×4	フルデコード1024ビット スタティックRAM
LED	SN713A	×8	7セグメント固体発光数字表示素子
XTAL	18.432MHz	×1	HC18/Uタイプ水晶振動子
KEYスイッチ		×25	メカニカル接点キー・スイッチ

(2) 箱の内側に格納されている部品

図2-2 箱の内側の部品配置




IC	μ PB201 (7400)		×1
	μ PB202 (7410)		×1
	μ PB214 (7474)		×1
	μ PB215 (7401)		×1
	μ PB223 (7493A)		×1
	μ PB238 (7438)		×2
	μ PB2155 (74155)		×2
	74LS04		×2
	NE555		×1
ICソケット	40ピン		×2
	28ピン		×1
	24ピン		×3
	22ピン		×4
	16ピン		×1
プリント基板 (大)		×1	
ユニバーサル・プリント基板 (小)		×1	
キー配線用プリント基板 (小)		×1	
プリント基板用コネクタ		×1	
キー取付用アルミ板		×1	
キー用文字シール		1組	
LEDフィルタ		×1	
ビニール袋 (1)			
ビス		×7	
ナット		×7	
ワッシャ		×7	
スペーサ (長)		×3	
スペーサ (短)		×4	
ゴム足		×7	
ビニール線材		1m	
ビニール袋 (2)			
抵抗器	51	1 / 4W	×8
	330	1 / 4W	×8
	1K	1 / 4W	×24
	10K	1 / 4W	×8
	15K	1 / 4W	×8
	33K	1 / 4W	×8
	51K	1 / 4W	×2

コンデンサ	1 μ F	15WV	タンタル	×2
	10 μ F	25WV	タンタル	×1
	22 μ F	15WV	タンタル	×2
	0.01 μ F	50WV	セラミック	×34
トランジスタ	2SA723			×8
ダイオード	SD13又は同等品			×4
	IS953又は同等品			×3
	RD15F又は同等品			×1
	RD6.2F又は同等品			×1
トグルスイッチ	双極双投			×1
	単極双投			×1

確認の結果，1個でも不足していた場合は，購入先の日本電気または特約店の販売担当へ連絡してください。

写真2-1 TK-80キットに含まれる部品と必要な道具類



2.3 道具の準備

2.3.1 必要な道具，材料

ハンダごて ニッパ テスタ ハンダ

ハンダごては，25W程度の小型で，こて先の細いものがが必要です．古くなったこて先は新しいものと交換してください．ヒータとこて先の絶縁不良のものは絶対に使用しないでください．

ハンダは“ヤニ入りハンダ”を使用してください．ハンダの線径は0.7mm～1.0mmのものが適当です．太すぎますとハンダが多く，盛り上がり過ぎて隣りのパターンとのショートの原因になりやすいのでよくありません．

2.3.1 あると便利な道具


拡大鏡 十字ドライバ 先き細ペンチ ピンセット

ハンダ吸い取り用のフラックス含有編線

拡大鏡はハンダ付け完了後，配線パターンが“ハンダくず”や“細いハンダの糸”でショートしていないかを調べるの便利です．虫めがね，ルーペなどなんでも結構ですが，あると重宝なものです．

2.4 ハンダ付けに関する注意


ハンダ付けの前にハンダごての手入れを行うように心掛けてください．こて先の太いものや古くなってボロボロになっているものは不適當です．ヤスリで磨くか新しいものと交換してください．またこて先とヒータが絶縁不良になっていますと，半導体部品を破壊する恐れがありますので，一度テスタで絶縁状態を調べてください．



ハンダ付け作業は次の手順で行います。

- (1) まず部品を取り付け穴に差し込み、裏返しにします。この時クッションとなるものを下に置くと部品がしっかり押え付けられます。
- (2) ハンダごてのこて先に少量のハンダを付け、ハンダになじませて置きます。
- (3) ハンダごてをハンダ付けする場所とリード線に密着するようにあてがって加熱します。ほぼ同時か少し遅れてハンダ線をこの場所にあてがうとハンダが溶け始めます。ハンダがスルーホールの穴に吸い込まれ、接合部に行きわたったらハンダとハンダごてを離します。
- (4) 不要のリード線をニッパで切り捨てればハンダ付けは完了します。半導体部品は長時間過熱することはできませんので、この作業は2～3秒程度で終わるようにしてください。

注 ハンダは多く盛り過ぎないように注意してください。余分のハンダは隣りのパターンへ流れたり、思わぬ障害になることがあります。特にICソケットを取り付ける際には、できるだけ少量のハンダで済ませてください。プリントの穴はスルーホールですので、ハンダは片面だけで良く裏面までしみ込ませる必要はありません。あまりハンダを流し込み過ぎますと、ソケットに隠れて見えない部分でピン間の注(1)ショートを起こすことがありますので注意してください。また、プリント・ボードの上で不用意にハンダごてを振るのは避けてください。落ちたハンダが思わぬ場所に入り込んで気が付かないことがありますので注意してください。



注(1) このキットではプリント・ボードのハンダ部分以外は、レジストでカバーされていますので、ブリッジは起こりにくくなっていますが念には念を入れてください。

2.5 組み立て

2.5.1 スペーサとアルミ・ボードの取り付け

プリント・ボードの下面にスペーサとキー取り付け用アルミ・ボードを取り付けます。

表2-1 スペーサとアルミ・ボード

チェック	品名	個数	備考
	プリント・ボード	1	
	アルミ・ボード	1	キー取り付け用
	ビス	7	
	ナット	7	
	ワッシャ	7	平ワッシャ
	スペーサ(長)	3	長さ17mm
	スペーサ(短)	4	長さ約16mm(キー部に使用)
	ゴム足	7	


アルミ・ボードはプリント・ボードの裏面に取り付けます。穴の位置が合うように取り付けて下さい。

キーはまだ取り付けないで下さい

写真2-2 スペーサとアルミ・ボードの取り付け



図2-4 スペースとアルミ・ボードの取り付け



2.5.2 抵抗器の取り付け

抵抗はプリント・ボード上では、(a)のように白い線で表示されていますので、(b)のように白い線の両端の穴に取り付けてください。

また、(c)のように線の途中に穴がある場合は無視して、(d)のようにやはり両端の穴に取り付けてください。

抵抗は全部で66個あります。R1から順にR66まで表2-1に示す値に応じて取り付けてください。

プリント・ボード上の取り付け位置は、付図(Ⅲ)を参考にしてください。取り付けの終わった部分は色鉛筆で、のように塗りつぶしておくとも間違いがありません。




写真2-3 抵抗器の取り付け





表2-1 抵抗器部品表

チェック	番号	抵抗値	カラーコード	チェック	番号	抵抗値	カラーコード
	R1	330	橙・橙・茶		R34	33 K	橙・橙・橙
	2	10 K	茶・黒・橙		35	33 K	〃
	3	330			36	33 K	〃
	4	10 K			37	33 K	〃
	5	330			38	33 K	〃
	6	10 K			39	33 K	〃
	7	330			40	33 K	〃
	8	10 K			41	33 K	〃
	9	330			42	15 K	茶・緑・橙
	10	10 K			43	15 K	〃
	11	330			44	15 K	〃
	12	10 K			45	15 K	〃
	13	330			46	15 K	〃
	14	10 K			47	15 K	〃
	15	330			48	15 K	〃
	16	10 K			49	15 K	〃
	17	1 K	茶・黒・赤		50	1 K	茶・黒・赤
	18	51	緑・茶・黒		51	51 K	緑・茶・橙
	19	51	〃		52	1 K	茶・黒・赤
	20	51	〃		53	1 K	〃
	21	51	〃		54	51 K	緑・茶・橙
	22	51	〃		55	1 K	茶・黒・赤
	23	51	〃		56	1 K	〃
	24	51	〃		57	1 K	〃
	25	51	〃		58	1 K	〃
	26	1 K	茶・黒・赤		59	1 K	〃
	27	1 K	〃		60	1 K	〃
	28	1 K	〃		61	1 K	〃
	29	1 K	〃		62	1 K	〃
	30	1 K	〃		63	1 K	〃
	31	1 K	〃		64	1 K	〃
	32	1 K	〃		65	1 K	〃
	33	1 K	〃		66	1 K	〃

備考 抵抗器はすべて1/4W，許容差±10%です。

* R62の取り付け位置は下図のようになります。間違わないよう注意してください。



カラーコードはこのように憶えると忘れません。



表2-2 ダイオード


チェック	番号	品	名
	D1	ゲルマニウム・ダイオード	SD 13
	2	"	"
	3	シリコン・ダイオード	1S953
	4	ゲルマニウム・ダイオード	SD 13
	5	"	"
	6	シリコン・ダイオード	1S953
	7注(1)	"	"
	8注(2)	定電圧ダイオード	RD15F
	9注(3)	"	RD6.2F

2.5.3 ダイオードの取り付け


ダイオードには図2-5のようにカラーコードが付いています。極性はこのカラーコードの付いている方がカソード側ですので、間違わないように取り付けてください。

尚、キットには上記のものの同等品が使用されている場合がありますが、特性上問題ありませんのでそのまま使用してください(形状は図2-5と同様です)。

図2-5 ダイオードの極性表示



ダイオードはすべてガラス封入タイプです
ので、リード線を曲げる時、ガラスに力が加
わらないように注意してください。




注(1) D7の取り付け

D7(1S953)は図2-6の位置に取り付け、さらに裏面でビニル線によりジャンパ配線を行って下さい。

図2-6 D7の取り付け

ボード表面図

ボード裏面図



注(2) D8, D9の取り付け

電源サージ吸収用ダイオードとして12Vライン用にD8 (RD15F), 5Vライン用にD9 (RD6.2F) をそれぞれ取り付けて下さい。

図2-7 D8, D9の取り付け





写真2-4 ダイオードの取り付け



2.5.4 コンデンサの取り付け

コンデンサは全部で39個あります。そのうちC1, C2, C3, C6は回路の動作上、絶対必要なものであり、それ以外は電源のバイパス・コンデンサとして使われます。


C1, C2, C3, C6を最初に取り付ければ確実です。

表2-3 最初に取り付けるコンデンサ

チェック	番号	品名	規格
	C1	タンタル・コンデンサ	1 μ F 15WV
	2	セラミック・コンデンサ	0.01 μ F 25WV
	3	タンタル・コンデンサ	1 μ F 15WV
	6	セラミック・コンデンサ	0.01 μ F 25WV

* C1, C3はタンタル・コンデンサで有極性ですので、プリント基板には図2-8の極性となるように取り付けてください。

図2-8 C1, C3の取り付け方向



次にC37, C38, C39を取り付けます。この3つもタンタル・コンデンサですので極性には十分注意してください。

プリント基板には、 \ominus または \oplus のマークが付いていますので、 \oplus または \ominus のマークの付いている方にプラス側を接続してください。

表2-4 極性に注意するコンデンサ



チェック	番 号	品 名	規 格
—	C1	タンタル・コンデンサ	1 μ F 15WV
—	3	" "	1 μ F 15WV
—	37	" "	22 μ F 15WV
—	38	" "	10 μ F 25WV
—	39	" "	22 μ F 15WV

最後にC4, C5, C7 ~ C36を取り付けます。これらはすべて電源バイパス用コンデンサです。極性はありません。

表2-5 バイパス用コンデンサ

チェック	番 号	品 名	規 格
	C4	セラミック・コンデンサ	0.01 μ F 50WV
	5	" "	0.01 μ F 50WV
	7 ~ 36	" "	0.0 μ F 50WV


コンデンサの取り付け位置を示す記号で、マークの中に2個以上の穴がある場合は、両端の2つの穴が正しい取り付け穴です。



*セラミック・コンデンサの形状

103は、 10×10^3 PF

すなわち $0.01 \mu\text{F}$ を示します。



2.5.5 トランジスタの取り付け

トランジスタはLEDのドライブ用に8個使用します。プリント基板には  のようにマークされていますので、真上から見てマークとトランジスタの外形が一致するように取り付けてください。

表2-6 トランジスタ

チェック	番号	品名	規格
	TR1~8	PNPシリコン・トランジスタ	2SA723

取付けの高さは低い方が安定して良いのですが、リードを無理に変形させない程度（3mm位）としてください。






写真2-5 トランジスタまでの取り付けが終わったTK-80



2.5.6 LEDの取り付け


LEDは8個あります。それぞれ位置がずれないように、同じ高さに取り付けてください。

表2-7 LED


チェック	番号	品名	
	LED1~8	7セグメントLED	SN713A

図2-9 LEDの取り付け方

正しい取り付け方向




× 誤った取り付け方向



小数点が下側（トランジスタの並ぶ側）となるように取り付けます。

写真2-6 LEDの取り付け



LEDフィルタの取り付け


表2-8 LEDフィルタ

チェック	品名	規格
	LEDフィルタ	紫色(18×125mm)

LEDフィルタ(紫色のプラスチック板)は、LEDの表示を見やすくするためのものです。必要に応じて使用して下さい。

尚、取付部品は用意されていませんので、絶縁物によりLEDを支持し、接着剤その他を利用して取り付けして下さい。

図2-10 LEDフィルタの取り付け



2.5.7 ICの取り付け

ソケットを使用しないICは、プリント基板に直接ハンダ付けします。

表2-9 ハンダ付けするIC

チェック	番 号	品 名	機 能
	IC 1	SN74LS04	Hex Inverter
	2	μ PB 201 (7400)	Quad 2 - Input NAND
	3	μ PB 214 (7474)	Dual D Flip-Flop
	4	μ PB 202 (7410)	Trip 3 - Input NAND
	5	μ PB 215 (7401)	Quad 2 - Input NAND O/C
	6	μ PB 223 (7493A)	4 - Bit Binary Counter
	7	μ PB 2155 (74155)	Dual 2 - 4 Decoder
	8	μ PB 2155 (74155)	"
	9	SN74LS04	Hex Inverter
	10	μ PB 238 (7438)	Quad 2 - Input NAND Buffer O/C
	11	μ PB 238 (7438)	"
	28	μ PB 8212	8 - Bit I/O Port
	29	INE 555	Timer

プリント基板上のIC取り付け位置は、右図のようにマークされていますので、その番号と同じ品名のICを取り付けてください。またICパッケージの“くぼみ”の方向もマークと一致するように注意してください（・印は1ピンの位置を示します）。




ICおよびLEDの取り付け方向は、絶対に間違わないように注意してください。

備考 各ICは最初に対角線上の2ピンだけをハンダ付けして、もう一度間違っていないか念を入れて確認し、その後で全部のピンをハンダ付けしてください。全ピン、ハンダ付け終了後ではきれいに取り外す事はまず期待できないと考えてください。

もし間違っていて取り付けられていることがわかった場合は、ハンダ付けしたピンのハンダを完全に吸い取ってから軽くこじるようにして拭き取ってください。

ハンダを吸い取るためには、平編線にフラックスをしみ込ませたものが“SOLDER TAUL”の商品名で市販されていますので利用すると便利です。これを使ってきれいにハンダを吸い取るコツは、いつも編み線の新しい部分を使用し、ハンダがにじんできた部分はどんどん捨てていくことです。この方法は毛細管現象を利用して溶けたハンダを編み線に吸い込むもので、ハンダ除去の方法としては非常にすぐれています。

写真2-7 ICの取り付け



2.5.8 ICソケットの取り付け


ICソケットは11個使用します。

表2-10 ICソケット

チェック	ピン数	使用するIC
	40 ピン	μ PD8080A
	40 ピン	μ PD8255
	28 ピン	μ PD8228
	24 ピン	μ PD454 PROM1
	24 ピン	μ PD454 PROM2
	24 ピン	μ PD454 PROM3
	22 ピン	μ PD5101 RAM3
	22 ピン	μ PD5101 RAM4
	22 ピン	μ PD5101 RAM7
	22 ピン	μ PD5101 RAM8
	16 ピン	μ PB8224

ソケットのくぼみのある方向と、プリント基板上のICマークのくぼみを合わせて取り付けてください。最初の対角線上の2ピン（例えば40ピン・ソケットの場合は1ピンと21ピン）をハンダ付けし、取り付けがゆがんでいないことを確かめてから、残りのピンを順番にハンダ付けしてください。

注意 24ピン・ソケット3個は、PROM1, 2, 3の指定位置に、また22ピン・ソケット4個は、RAM3, 4, 7, 8の指定位置に取り付けてください。




ICソケットとプリント基板との間にハンダが誤って入ってしまうと、ピン間のショートの原因となりやすく、しかも目視で見つけにくいものですから、くれぐれも注意してください。

ICソケットのピン間隔（ピッチ）は254mm（0.1インチ）と狭いので、できるだけ細いハンダを使用し、ハンダを盛り過ぎないようにしてください。

キットに含まれているICソケットはすべてハンダ・ディップ用で足の短いものです。このため、動作時にLSIの各端子での波形を観測する必要がある場合は、あらかじめラッピング・タイプのICソケットを取り付けておく方が便利です。ソケットの足が長いのでクリップなどによる信号線の引き出しが容易となります。

写真2-8 ICソケットと水晶振動子の取り付け



2.5.9 水晶振動子の取り付け

水晶振動子は右図のようにリード線を曲げて取り付けます。

この振動子のケースはHC18/Uタイプと呼ばれる小型のもので、通常の利用状態ではリード線による支持だけで充分ですが、振動の多い状況での利用では、プリント基板に接着してしまうことをおすすめします。




表2-11 水晶振動子

チェック	品名	規格
	XTAL	基本発振モード 18.432MHz 注(1)

注(1) 振動子のケースには周波数が刻印されていませんが、正確に18.432MHzで発振するものを出荷しております。

2.5.10 トグル・スイッチの取り付け

トグル・スイッチは2個取り付けます。

図2-11の取付け図のように取り付け、配線（ビニル線）は裏面で配線図通り行ってください。

表2-12 トグル・スイッチ

チェック	番号	品名	規格
	SW1	トグル・スイッチ	単極双投
	2	"	双極双投

図2-11 トグル・スイッチの取り付け





写真2-9 トグル・スイッチの取り付け



2.5.11 キー・スイッチの取り付けおよび配線

表2-13 キー・スイッチおよび取り付け部品

チェック	品 名	個 数	規 格
	キー・スイッチ	25	メカニカル接点型
	キー配線用プリント・ボード	1	キー配線用
	ビニール線	1m	" "
	文字シール	1組み	キー文字用

(1) キー・スイッチの取り付け

キー・スイッチは1個ずつの独立型で、25個あります。

まず、全部のキーの透明キャップをはずし、その後で1つずつ取り付け用アルミ・ボードに取り付けて下さい(図2-13参照)。キーの向きは図2-12の通りにして下さい。

キー取り付けの際、写真2-10の様にキー配線用プリント・ボードにもキーの端子をさし込んで行くと、キーの向きを間違える事はありません。

図2-12 キー配置図(裏面)




図2-13 キーの取り付け方法






写真2-10 キーの取り付け



(2) キー・スイッチの配線

キー配線用プリント基板の穴がキー・スイッチの端子と合うように差し込み、各端子とハンダ付けをして下さい。

写真2-11 キー・スイッチのハンダ付け



さらにビニール線により下記のとおり配線して下さい(写真2-12参照)。

- | | |
|----|-----|
| 1 | RST |
| 2 | GND |
| 3 | PC6 |
| 4 | PA5 |
| 5 | PA4 |
| 6 | PA7 |
| 7 | PA6 |
| 8 | PC5 |
| 9 | PA3 |
| 10 | PA1 |
| 11 | PA0 |
| 12 | PA2 |
| 13 | PC4 |





写真2-12 キー・スイッチの配線




(3) 文字シールの取り付け

写真2-13の配置通りに文字シールを貼り、透明キャップを取り付けて下さい。

写真2-13 キー配置



写真2-14 文字シールおよび透明キャップの取り付け



2.5.12 コネクタの取り付け

プリント・ボード用コネクタをプリント・ボードに取り付けます。


表2-14 コネクタ

チェック	品名	規格
	プリント・ボード用コネクタ	50ピン×2

プリント・ボードのコネクタ取り付け用端子には“サビ止め用フラックス”が塗ってあります。このままでは接触不良となりますので、“砂入り消しゴム”か“シンナー、ベンジン等”で拭き取って下さい。

コネクタをプリント・ボードに取り付ける前に、コネクタの必要な端子に電源用リード線をハンダ付けして置くと後の作業がし易くなります。端子配列は付図Iを参照して下さい。

写真2-15 コネクタの取り付け



TK-80用の電源リード線やカセット・テープレコーダ等へのリード線は、すべてコネクタを通して接続する様にして下さい。

プリント・ボードより直接リード線を引き出すと、ハンダ付けによるショートやリード線に力が加わって配線パターンを損傷する恐れがあります。

2.6 検査

ハンダ付け作業が完了すると、ICソケットにICを取り付ける前に配線の状態を目視で検査します。

特に注意すべき点は、“ハンダくず”や“ハンダ糸”によるパターン間のショートです。パターンの間隔は狭いので肉眼では見落とす恐れがあります。このような場合、拡大鏡があると便利です。

また、半導体部品を実装した後での検査では、導通試験器（例えば直接ブザーを鳴らすタイプ）の使用は避けてください。テストを使用することをおすすめします。

目視の検査が終わったら電源を1度入れて、今迄に取り付けた部品の取り付けミス等を調べます。

電源については、2.8および第7章を参照して下さい。

電源を入れ、下記の事を確認してから再び電源を切して下さい。

- ・ LEDが8桁全部、何らかの表示をする。
- ・ +12V電源に流れる電流.....0A
- ・ +5V電源に流れる電流.....0.5A程度
- ・ μ PB8212のピンに手で軽く触れるとLEDの表示が変化する。

写真2-16 LEDのテスト



2.7 ICソケットへのICの実装

MOS ICは、静電気による異常な高圧が入力端子（ゲート）に加わりますと、破壊する恐れがありますので、注意して取り扱ってください。

静電破壊に対する対策の基本には次の3つが上げられます。

- (1) 静電気を発生させないこと
- (2) 発生した静電気は逃がしてやること
- (3) ICと接触する物体はあらかじめ同電位にしておくこと

(1) のためには静電気を発生しやすいものを身の回りに置かないことと、机の上をあらかじめ濡れ雑巾で拭いて置くと効果があります。(2)(3) のルールを守る簡単な方法は手で触れることです。例えばICをソケットに挿入する前に、ICとソケットの両方を手で触って置けば同電位になります。

ただし、人体自身が帯電しているとかえって悪影響をおよぼしますので、アースに対して少しでもリークしやすい物に触れてから行ってください。ジュータンの上をスリッパで歩いた後は、特にこの点に注意してください。

パックからMOS ICを抜き取る時は、必ずアルミ・シートに手で触れてからにしてください。またソケットに挿入する場合も、その前にソケットの足に手で触れてください。ソケットからMOS ICを抜いて他の場所へ置く場合には、置く場所（例えば銀紙の上）にまず手を触れてください。

静電気に対して万全を期したい方は、台所に行ってください。多分そこにはステンレスの流し台があると思います。

MOS ICの入力ゲートには過電圧に対する保護回路が入っていますので、一般的な注意事項を守ってれば普通は大丈夫ですが、上記の注意事項はいつも憶えておいてください。

上記の点を考慮しながら、指定されたソケットへそれぞれのICを挿入してください。

備考 電源は必ず切って置いて下さい。


表2-15 ソケットに取り付けるIC

チェック	品名	個数	機能
	μPD8080A	1	8ビット・パラレル・CPU
	μPD8255	1	プログラマブル周辺インタフェース
	μPB8228	1	システム・コントローラ・バスドライバ
	μPB8224	1	クロック・ジェネレータ・ドライバ
	μPD454	3	フルデコード2048ビットEEPROM
	μPD5101	4	フルデコード1024ビットRAM

ICの方向はプリント基板に表示されている通りの方向です。


ICを挿入する場合には、少し差し込んだ状態で全てのピンが無理なく挿入されつつあることを確認してから押し込んで下さい。

写真2-17 ICの取り付け



PROM (454) 3個には品名とは別に、0, 1, 2のマークが付けてありますので、それぞれPROM1, PROM2, PROM3の位置に取り付けてください。このPROMには基本的な動作を制御するモニタ・プログラムが分割して入っているため、正常な位置でないと動作しませんので注意してください。


写真2-18 PROM, RAMの実装



2.8 電源の取り付け

電源は外部から供給します（1.5電源に関する注意事項，第7章 TK-80用電源回路例を参照して下さい）．
 プリント基板のGND，+5V，+12V用のハンダ付けエリアから直接リード線を引き出すか，または付属の
 プリント基板用コネクタの該当する端子を利用して供給します．端子配列は付図Iを参照して下さい

必要な電源		
+ 5V	± 5%	1.0A以上
+ 12v	± 5%	150mA以上



重要 電源は+5V +12Vの順に投入してください（同時であれば可）．
 電源切断は逆に+12V 5Vの順に行ってください．（同時であれば可）．


トグル・スイッチをそれぞれPROTECT，AUTOの側に倒し，電源を投入して下記の事を確認して下さい．

- ・ LEDの全セグメントが表示される
- ・ +5V電源に流れる電流... 0.9～1.0A程度
- ・ +12V電源に流れる電流... 100～150mA程度

2.9 動作の確認

(スイッチの状態)

トグル・スイッチ2個はそれぞれENABLE, AUTO側に倒しておきます。電源投入後, RESETキーを押して離せば, 8桁のLEDは全桁ゼロを表示します。LEDが点灯しないか, でたらめな値しか表示しない場合は, 部品取り付けの再点検が必要です。



基本的な動作チェックを下に示す通りのキー操作で確認してください。LEDの表示の変化も示しておきます(×印は無視してください)。

尚, LED表示と数字との対応は次のようになります。

10進数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16進数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
LED表示	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F

キー入力操作			LEDの表示								
RESET			0	0	0	0	0	0	0	0	
8	2	0	0	8	2	0	0				
ADRS SET				8	2	0	0	0	0	×	×
3	E	WRITE INCR		8	2	0	1	3	E	×	×
0	0	WRITE INCR		8	2	0	2	0	0	×	×
3	C	WRITE INCR		8	2	0	3	3	C	×	×
C	3	WRITE INCR		8	2	0	4	C	3	×	×

0	2	WRITE INCR	8 2 0 5	0 2 X X
8	2	WRITE INCR	8 2 0 5	8 2 X X
READ DECR			8 2 0 5	X X 8 2
READ DECR			8 2 0 4	8 2 0 2
READ DECR			8 2 0 3	0 2 1 3
READ DECR			8 2 0 2	1 3 3 1
READ DECR			8 2 0 1	3 1 0 0
READ DECR			8 2 0 0	0 0 3 E

ここでMOD切替用トグル・スイッチをSTEP側に倒し、続けてキーを押していきます。

RUN			8 2 0 2	0 0 X X
RET			8 2 0 3	0 1 X X
RET			8 2 0 2	0 1 X X
RET			8 2 0 3	0 2 X X
RET			8 2 0 2	0 2 X X
RET			8 2 0 3	0 3 X X

上記キー操作に従って、表示が正しく変化すれば、あなたの組み立てたキットはほぼ完全に動作しております。

2.10 トラブル対策

確認の結果、正常に動作していない場合には、次の点に注意してもう一度部品の取り付けに誤りがないかをチェックしてください。

- (1) ICは正しい位置に正しい方向で取り付けられているか
- (2) 抵抗、コンデンサも正しく取り付けられているか
- (3) ハンダでショートしている箇所がないか

LED表示が全然なされていない場合には、すぐに電源を切って電源系統に異常がないかを調べてください。1桁だけしか表示されていない場合は、ICタイマ(555)とカウンタ(223)の周りをよく調べてください。


全桁点灯はするがキー入力を行ってもその数値が表示されない場合は、CPUが正常に動作していないことが考えられます。

この時トランジスタを近づけますと、正常に動作していれば雑音が入り、キーを押した状態と離れた状態では音色が異なるのがわかります。


図2-13 LSI, ICピン配列一覧表

 μ PD8080A


セントラル・プロセッサ・ユニット

 μ PD8255


プログラマブル周辺インタフェース

 μ PB8228


システムコントローラ・バスドライバ




μ PB8224
クロックジェネレータ・ドライバ




μ PB8212
8ビットI/Oポート




μ PB5101
1024ビット・スタティックRAM




μ PB454
2048ビットEE PROM




μ PB201C / D(7400)




μ PB202C / D(7410)




μ PB214C / D(7474)




μ PB215C / D(7401)




μ PB223C / D(7493A)




μ PB238D(7438)




μ PB2155D(74155)



SN74LSO4



NE / SE555



第3章 モニタプログラムとその操作方法

3.1 概要

どんなコンピュータでもプログラムなしには、何も仕事をする事ができません。そのプログラムはメモリに書かれますので、コンピュータにはプログラムを“メモリに書く”とか、“メモリの内容を調べる”といった基本的な機能が必要となります。

さらに、プログラムがメモリに書き込まれても、そのプログラムが正しく、思った通りに動作してくれるかどうかチェックするための手段も必要です。このような機能は、複雑なハードウェアを備えれば実現できますが、TK-80では、この基本的な処理の大部分をプログラムでソフトウェア的に実現しています。

このプログラムはモニタプログラムと呼ばれ、EEPROM (μPD454) に書き込まれた形で、キット部品の中に含まれております (ソフトウェアが“部品”と同じようにLSIの形で届けられるわけで、こういう所がマイクロコンピュータの便利な所です)。

3.2 基本的な操作方法

モニタの詳しい説明は後回しにして、早くこのコンピュータにプログラムを入力できるようにしたい方は、この項を読んでください。

(1) 電源の投入

電源は+5Vを先に、+12Vを後で投入します。順序をつけにくいときは、+5V、+12Vを同時に投入してください。

(2) 電源を同時に投入した場合

電源を同時に投入した場合には、自動リセット回路 (パワー・オン・リセット) が働いて、コンピュータにリセットがかかりますが、電源投入後は、一応  キーにより、リセットをかけてから操作に移るくせをつけましょう。

(3) 順序をつけて投入した場合

+12Vを遅らせて投入した場合には、自動リセットは働きませんので、必ず  キーを押してください。


(4) モニタ・プログラム・スタート

リセットがかけられると、このコンピュータのモニタプログラムが動作をはじめ、LED表示部のすべての桁に“0”が表示されます。

それでは次に簡単なプログラミングの例を示しますので、指示通りにキー操作を行ってください。一通り操作方法がマスターできます。

3.3 基本的なプログラミング操作例


(1) 8200番地からプログラムを書いていきます(この通りの値をプログラムしてってください)。




間違っただータは無視して、続けて入力してください。最後の2桁だけが有効です。


```
8200 MVI A,0AAH
      MVI A,0BBH
      MVI A,0CCH
      JMP 8200H
```

(2) 8200番地から書かれた内容をチェック






(3) 8200番地からこの命令を1ステップ(1命令ずつ)実行します。ステップ動作の説明は3.6.5で述べます。



モードスイッチをSTEP側にしておきます。



8200～8206番地を繰り返し実行し、データ部の表示はAA、BB、CCのように変化していきます。

(6) ステップ動作でCPU内部のレジスタの動きをチェックします。

```

8200   MVI   B,0           0600
        MVI   C,0           0E00
        INR   B             04
        DCR   C             CD
        JMP   8204H         C30482
    
```

まず、このプログラムを8200番地から書いてください。

今後は10回繰り返し実行してから、ステップ動作に入るものとします。



モードスイッチをSTEP側にしておきます。



10回実行されて止まります。この時のBレジスタ、Cレジスタの値を調べてみます。

Bレジスタ、Cレジスタの内容は、それぞれ83E9、83E8番地に格納されていますので、この番地を読み出します。




データ表示部には、0AF6が表示されます。0AがBレジスタの値、F6がCレジスタの値です。B、Cレジスタだけでなく、CPUチップの中のすべてのレジスタはこのようにして調べることができます(詳しくは3.6.7レジスタの表示の項を参照してください)。

さらに続けて1ステップずつ実行させるには、 キーを押します。1ステップ実行させるたびに、新しいレジスタの内容が前に調べた番地に更新されて書かれますので、もう一度同じようにアドレスをセットして、その番地を読み出せば、1ステップずつのレジスタの動きを調べることができます。

(7) 完成したプログラムをカセットテープにファイルします。

カセットテープとTK-80のインタフェースは第6章を参照してください。

8200番地から8235番地までをひとまとめにしてファイルするものとします。



ここでテープレコーダの録音を開始しますと、ピーという連続した音を書き込まれます。VUメーターが適当な録音レベルを指示していることを確かめてください。

 キーを押すと、書き込みを開始します。

書き込み中はLED表示が消えるようになっており、終了しますと再び表示されます。

書き込みが不安な場合は、もう一度  キーを押せば、同じデータの書き込みが行われます。

(8) テープよりメモリへデータをロードします。

テープにファイルしたプログラムには、格納されるべき番地も書かれていますので、番地を指定する必要はありません。テープを再生状態にすると、ピーという連続音の入っている部分がデータより前に現れますので、 キーを押します。

データを読み取っている間は、LEDの表示は消えますが最後のデータであるサムチェック・データを読み取り、エラーがなければ、データのスタートアドレスとエンドアドレスがそれぞれアドレス表示部とデータ表示部に現われます。

エラーがあった場合には、

E

が表示されますので、もう一度読み込ませてください。

プログラムのスタート番地と読み込みデータのスタート番地が一致している場合には  キーを押せばすぐこのプログラムは走り出します。

読み込みエラーが続発するような場合には、テープへの録音レベルがテープの再生レベルが不適當な状態にあると思われるので、各レベルを調整した上でストア、ロードを行ってください。

これまでの操作ができれば、あなたはほぼ自由にプログラムを組んだり、デバッグを行うことができます。

さらに深くモニタプログラムの機能を習得したい方は、第4章を学んでください。それよりも早くこのコンピュータに何かをやらせてみたい方は、別冊として用意されている。“TK-80応用プログラム”を参考に、実際にプログラムを入力してください。

3.4 プログラミングに関する基本的な注意事項

基本構成では、RAMは512バイトが実装されており、そのロケーションは、

8200 ~ 83FF (16進表示)

です。そのうちモニタプログラムがワーキングエリアとして、

83C7 ~ 83FF (16進表示)

番地を使用していますので、ユーザがプログラムを書けるロケーションは、

8200 ~ 83C6 (16進表示)

番地です。さらにユーザプログラムの中でスタックを使う命令 (PUSH, CALL等) が実行されると、スタックが83C6番地から若い番地に向かってのびてきますので、スタックの使い方*をマスターするまでは、できるだけ若い番地からプログラムを書く (つまり高いほうの番地でスタック領域が多少ふえてもプログラムに影響しない) ようにしてください。

* 4.2 サブルーチンの考え方の項を参照してください。

3.5 バッテリによるメモリデータの保存

一般の半導体RAMは電源が切れると、データも消えてしまいます。しかし、TK-80で使用しているCMOS RAMは、スタンバイ時 (リード/ライト動作を行っていない状態) の消費電力が非常に少ないので、バッテリーで長時間データを保存させることができます。TK-80の場合には、乾電池2本 (1.5V x 2) を直列接続してEXT Vccの端子につないでください。

そしてシステムの電源を切るときには、まず  キーを押し、RAM PROTECT/ENABLEスイッチをPROTECT側に倒してから、電源を切ってください。そのまま乾電池が消耗してしまわないかぎり、データは保存されます。

電源を再び投入する場合には、先に電源を投入し、 キーを押しながらスイッチをENABLE側に切り換えれば、再びRAMは元のデータをもったまま、使用可能な状態になります。




図3-1 モニタプログラムによる処理





図3-2 モニタプログラムのフローチャート



3.6 モニタプログラムの詳細な説明

これまで説明した操作は、モニタプログラムの内部的な処理には一切触れませんでした。

ここでは、さらに高度な使い方をなさりたい方、もしくはモニタプログラムの中身を勉強されたい方のために、モニタプログラムを少し詳しく説明しておきます。

3.6.1 モニタプログラムのスタート

モニタは、RESETキーが押された時、あるいはCPUプログラムカウンタが“0”になるような命令（JMP 0, RST 0, CALL 0等）が、実行された時にスタートします。

3.6.2 モニタプログラム・スタート時の初期値設定

モニタのエントリは次の二つあります。

(1) 0番地スタート

モニタを0番地よりスタートさせると、モニタ・ワーキング・エリアの内83EC～83F7番地*の内容を零クリアします。

次に、CPUレジスタ・セーブ・エリア*の内、スタックポインタのセーブエリアに、最初のユーザスタックとなる番地“83C7”を書き込みその後、スタックポインタを、モニタ専用エリア“83D1”にセットします。

以上のイニシャライズが終了すると、零クリアされているディスプレイレジスタの内容を、LEDディスプレイに表示し、キー入力待ちの状態になります。

アドレス	名 称	備 考
83E0 ┆ EB	CPUレジスタ セーブ・エリア	この内SPセーブ・エリア（83E2～E3）はステップおよびブレーク時にスタックポインタを退避させるためのものです
83EC ED	データレジスタ	データキーより入力されたデータおよびメモリよりリードされたデータが、セットされるソフトウェア上のレジスタ
83EE EF	アドレスレジスタ	モニタがメモリに対して処理を行う時参照するレジスタで キーを押すことによって、データレジスタのデータをセットすることができます。 
83F0 F1	ブレーク・アドレス レジスタ	ブレーク番地をセットするレジスタ
83F2	ブレーク・カウンタ	ブレーク動作時に、ループ回数をセットするレジスタ
83F3	キーインプット フラグ	モニタがキーボードをセンスする時に参照されるフラグ
83F4 ┆ F7	ディスプレイ レジスタ	LEDディスプレイに表示するためにデータをセットするレジスタ

(2) 8番地スタート


モニタを8番地よりスタートさせると、上記のイニシャライズは行わず、スタックポインタを、モニタ専用エリア“83D1”にセットします。

次に、その時ディスプレイレジスタにセットされているデータを、LEDディスプレイに表示し、キー入力待ちの状態になります。

3.6.3 データのセット

モニタは、入力データ用に2ワードのデータレジスタをもっています。このレジスタは、4ビット構成でキーより入力された16進数データを4桁まで、記憶しておくことができます。

データキー（ ~ ）が、押されるとデータレジスタは、1桁上位にシフトされ、入力されたデータはデータレジスタの最下位にセットされます。



3.6.4 キーコマンド


<input type="text" value="ADRS SET"/>	アドレス セット
<input type="text" value="READ INCR"/>	アドレス・インクリメント&メモリリード
<input type="text" value="READ DECR"/>	アドレス・デクリメント&メモリリード
<input type="text" value="WRITE INCR"/>	メモリライト&アドレス・インクリメント
<input type="text" value="RUN"/>	RUN
<input type="text" value="RET"/>	RETURN

LOAD DATA ロード データ

STORE DATA ストア データ

(1) アドレスセット

データレジスタにセットされたデータをアドレスレジスタにセットし、その番地のメモリの内容をリードします。



データレジスタに、これから処理を行おうとするアドレスを、16進数4桁でセットし、 キーを押すと、データレジスタにセットされたアドレスデータが、アドレスレジスタにセットされ、その番地のメモリの内容がリードされます。

この時データレジスタは2桁上位にシフトされ、リードされたデータは、データレジスタの下位2桁にセットされます。

以上の処理が終了すると、データレジスタとアドレスレジスタの内容は、LEDディスプレイに表示されます。


(2) アドレス・インクリメント&メモリリード

アドレスレジスタの内容をインクリメントし、その番地のメモリの内容をリードします。

キーが押されると、アドレスレジスタの内容をインクリメントし、さらに更新された番地のメモリの内容がリードされます。この時データレジスタは、2桁上位にシフトされリードされたデータは、データレジスタの下位2桁にセットされます。

以上の処理が終了すると、データレジスタとアドレスレジスタの内容は、LEDディスプレイに表示されます。

キー入力



(3) アドレス・ディクリメント&メモリリード


アドレスレジスタの内容をディクリメントし、その番地のメモリの内容をリードします。

 キーが押されると、アドレスレジスタの内容をディクリメントし、さらに更新された番地のメモリの内容がリードされます。

この時データレジスタは2桁上位にシフトされ、リードされたデータは、データレジスタの下位2桁にセットされます。

以上の処理が終了すると、データレジスタとアドレスレジスタの内容は、LEDディスプレイに表示されます。

キー入力



(4) メモリライト&アドレス・インクリメント

アドレスレジスタの内容によって指定された番地のメモリに、データレジスタの下位2桁にセットされたデータをライトします。


データレジスタの下位2桁に、ライトするデータをセットして  キーが押されると、アドレスレジスタによって、指定された番地のメモリにデータレジスタの下位2桁に、セットされているデータが書き込まれます。

次にアドレスレジスタの内容は、インクリメントされ更新された番地のメモリの内容が、リードされます。

この時データレジスタは、2桁上位にシフトされ、リードされたデータは、データレジスタの下位2桁にセットされます。

以上の処理が終了すると、データレジスタとアドレスレジスタの内容は、LEDディスプレイに表示されます。

キー入力




(5) RUN

アドレスレジスタの内容によって指定された番地へジャンプします。

データレジスタに、ジャンプ先の番地を16進数4桁でセットして、キーによりアドレスレジスタにジャンプ先の番地をセットします。

この後  キーを押すと、レジスタセーブエリアに退避されているレジスタの内容をCPUレジスタに復帰して、アドレスレジスタにセットされている番地にジャンプします。

なおジャンプする直前に、EI命令を実行するため割り込みイネーブルの状態で行きます。



(6) RETURN

 キーが押されると、レジスタ・セーブ・エリアに退避されているレジスタの内容をCPUレジスタに復帰して、退避されていたプログラムカウンタによって指定される番地にジャンプします。

なおジャンプする直前に、EI命令を実行するため、割り込みイネーブルの状態で行きます。


(7) ストア・データ

アドレスレジスタで指定された番地からデータレジスタで指定された番地までのメモリの内容を、シリアル信号に変換してPPI (μ PD8255) のポートC (PC0) に出力します。

この信号をカセット・インタフェースにより (第6章を参照してください) , オーディオ帯域の信号に変換してカセットテープに録音します。

データレジスタにこれから転送しようとするデータの格納されている先頭番地をセットし、 キーを押し、転送スタートアドレスをアドレスレジスタにセットします。その後データレジスタに転送しようとするデータの格納されている最終番地をセットします。

ここで  キーを押すと、LEDディスプレイの表示が消えデータ転送がはじまります。データ転送が終了すると、LEDディスプレイの表示が再び点灯し、キー入力待ちの状態になります。



(8) ロード・データ


カセットテープからのデータを、データ中で指定された番地のメモリへロードします。

カセットテープをスタートさせ、発振音を確認した後に LOAD DATA キーを押すと、LED表示が消え、カセットテープよりロード先のアドレスデータを受信し、以降のデータをメモリにロードします。

ロードが終了すると、受信にエラーがあったかどうかをチェックし、エラーがない場合は、ロードされたデータの先頭アドレスをアドレスレジスタに、最高番地をデータレジスタにセットし、アドレスレジスタ、データレジスタの内容をLEDディスプレイに表示します。

この状態で RUN キーを押すことにより、今ロードしたプログラムを実行させることができます（ただし、ロード開始番地がプログラムのスタート番地に一致している場合）。

受信にエラーがあった場合は、LEDディスプレイにエラー・メッセージを表示します。



3.6.5 ステップ動作

TK-80モニタは、割り込みによりプログラムをステップさせることができます。

ステップ動作を行わせる場合には、モニタのワーキングエリアにあるブレークカウンタ（83F2番地）を零クリアするか、又は  キーを押し（モニタプログラムが0番地よりスタートすると必ず零クリアされます）、さらにモードスイッチを“STEP”にします。

この状態でアドレスレジスタに、プログラムのスタート番地をセットして  キーを押すとプログラムをステップして（1インストラクション実行して）、モニタに戻ってきます。この時CPUのすべてのレジスタは、レジスタ・セーブ・エリアに退避されます。

さらに、アドレスレジスタにはその時のプログラムカウンタの内容が、データレジスタの上位2桁にはアキュムレータの内容が、データレジスタの下位2桁にはフラグレジスタの内容がセットされ、LEDディスプレイに表示されます。

この時モニタのキーコマンドにより、各部の動作（メモリ、レジスタの内容等）を確認することができます。

この後  キーを押すと、退避されていたレジスタの内容をすべてCPUに復帰して、次のインストラクションを実行して、再びモニタに戻ってきます。

この場合、リターン先の番地をセットする必要はありません

このようにして、プログラムを次々とステップさせていくことができます。

3.6.6 ブレーク動作

TK-80モニタは、ブレークポインタを1つもっており、ここにセットされた番地において、ブレークさせることができます。またブレークポインタとともに、ブレークカウンタをもっているためブレークのループ回数を設定することができます。

ブレークポインタは、モニタのワーキングエリア内の83F0番地と83F1番地に置かれており、ここにブレークさせる番地を書き込みます。


またブレークカウンタは83F2番地に置かれており、ここにループ回数をセットします。

(1) ブレークポインタおよびブレークカウンタのセット

データレジスタに83F0をセットして  キーを押し、アドレスレジスタにブレークポインタの番地をセットします。

データレジスタの下位2桁に、ブレークアドレスの下位2桁をセットして  キーを押し、続いてデータレジスタの下位2桁に、ブレークアドレスの上位2桁をセットし  キーを押して、ブレークポインタにブレークアドレスを書き込みます。

データレジスタの下位2桁に、ループ回数を16進数でセットして  キーを押して、ブレークカウンタにループ回数を書き込みます。



(2) 動作

前述(1)に従って、ブレークポイントおよびブレークカウンタをセットした後、アドレスレジスタにプログラムのスタート番地をセットし、モードスイッチを“STEP”にして キーを押すと、ブレークアドレスに対応するインストラクションを、ループ回数だけ実行した直後にブレークして、モニタに戻ってきます。

注 ブレークアドレスは、必ず各インストラクションのオペレーションコードの格納されている番地でなければなりません。


3.6.7 レジスタの表示

ステップ動作およびブレーク動作を行ってモニタに戻った時、すべてのCPUレジスタはモニタワーキング・エリア内のレジスタ・セーブ・エリアに退避されます。

この時各レジスタは、次の番地に退避されます。

- 83EB番地 アキュムレータ
- 83EA番地 フラグレジスタ*
- 83E9番地 Bレジスタ
- 83E8番地 Cレジスタ
- 83E7番地 Dレジスタ
- 83E6番地 Eレジスタ
- 83E5番地 Hレジスタ
- 83E4番地 Lレジスタ
- 83E3番地 スタックポインタ〔上位〕
- 83E2番地 スタックポインタ〔下位〕
- 83E1番地 プログラムカウンタ〔上位〕
- 83E0番地 プログラムカウンタ〔下位〕

退避されているレジスタの内容は、モニタのキーコマンドで各レジスタに相当するメモリの内容をLEDディスプレイに表示させることによって、確かめることができます。



* 各フラグはフラグレジスタのビットと次のように対応します。

F7	F6	F5	F4	F3	F2	F1	F0
S	Z	SUB	CY4	"1"	P	"1"	C

また、レジスタ・セーブ・エリア内にデータを書き込む（書き換える）と、RUN キーあるいはRET キーが押された時、CPUレジスタにはレジスタセーブエリア内に新しく書き込まれたデータを復帰させて、ジャンプしていきます。


つまりプログラムにジャンプする前に、モニタによってCPUレジスタをイニシャライズすることができることとなります。

3.6.8 リスタート・ジャンプ・テーブル

TK-80モニタにおいて、8種類あるリスタート命令のうち5種類を開放しています。

これらのリスタート命令を実行すると、おのおの次に示す番地は無条件ジャンプしてきます。従ってこのエリアに各処理ルーチンへのジャンプ命令を書き込んでおくことにより、各処理を実行することができます。

RST 2	83D1	番地
RST 3	83D4	番地
RST 4	83D7	番地
RST 5	83DA	番地
RST 6	83DD	番地




3.6.9 LEDディスプレイへのデータの表示

TK-80は、モニタ・ワーキング・エリア内のセグメント・データ・バッファ（83F8番地～83FF番地）の内容を、DMA転送によって常時表示しています。

表示は7セグメントのLED表示素子を使用し、ダイナミック点灯させています。


実際にデータをLEDディスプレイに表示させるためには、表示させるデータを後述の表示用注（1）データ（セグメントデータ）に変換して、上記のエリアに転送するだけでよく、表示のための特別なプログラムを書く必要はありません。

セグメントデータバッファは、次のようにLEDディスプレイの各桁に対応します。



注（1） セグメントデータ

1つの文字は、1ワード（8ビット）のデータで表示されますが、このデータは各ビットが次のように各セグメントに対応して構成されます。



- A : BIT0
- B : BIT1
- C : BIT2
- D : BIT3
- E : BIT4
- F : BIT5
- G : BIT6
- D.P. : BIT7

セグメントデータは、点灯させるセグメントに対応するビットを“1”とし、点灯させないセグメントに対応するビットを“0”として構成します。

例えば、“0”という文字に対応するセグメントデータは次のように構成されます。



A	:(消灯)	BIT0	0	} C
B	:(消灯)	BIT1	0	
C	:(点灯)	BIT2	1	
D	:(点灯)	BIT3	1	
E	:(点灯)	BIT4	1	} 5
F	:(消灯)	BIT5	0	
G	:(点灯)	BIT6	1	
D.P.	:(消灯)	BIT7	0	

	セグメントデータ		セグメントデータ
	5C		7F
	06		6F
	5B		77
	4F		7C
	66		39
	6D		5E
	7D		79
	27		71

3.7 TK-80メモリマップ

(1) システム・メモリマップ

アドレス	容量 (バイト)	RAM &PROM	備 考
FFFF ↑ 8400	31K	——	ブランク
83FF ↑ 83E0	32	RAM	モニタ・ワーキング・エリア
83DF ↑ 83D1	15	RAM	RST ジャンプテーブル
83D0 ↑ 83C7	10	RAM	モニタ・スタック・エリア
83C6 ↑ 8000	967	RAM	ユーザース・エリア
7FFF ↑ 0400	31K	-	ブランク
03FF ↑ 0300	256	EEPROM	ユーザース・エリア
02FF ↑ 0000	768	EEPROM	モニタ

(2) RAMメモリマップ

アドレス	シンボル	備考
83FF	DISP DIG 8	セグメント・データ ・バッファ
FE	DISP DIG 7	
FD	DISP DIG 6	
FC	DISP DIG 5	
FB	DISP DIG 4	
FA	DISP DIG 3	
F9	DISP DIG 2	
83FF	DISP DIG 1	
83F7	DISP WORD 4	ディスプレイ レジスタ
F6	DISP WORD 3	
F5	DISP WORD 2	
83F4	DISP WORD 1	
83F3	KEY FLAG	キーインプット・レジスタ
83F2	BRKCT	ブレーク・カウンタ
83F1	BRKCT [HI]	ブレーク・レジスタ 上位
83F0	BRKCT [LO]	・レジスタ 下位
83EF	ADRES [HI]	アドレスレジスタ 上位
83EE	ADRES [LO]	下位
83ED	DATA [HI]	データレジスタ 上位
83EC	DATA [LO]	下位
83EB	A	CPUレジスタ・ セーブ・エリア
EA	F	
E9	B	
E8	C	
E7	D	
E6	E	
E5	H	
E4	L	
E3	SP [HI]	
E2	SP [LO]	
E1	PC [HI]	
E0	PC [LO]	
DF DE 83DD	RST 6	
DC DB 83DA	RST 5	RST 5 ジャンプテーブル

アドレス	シンボル	備考
D9 D8 83D7	RST 4	RST 4 ジャンプテーブル
D6 D5 83D4	RST 3	RST 3 ジャンプテーブル
D3 D2 83D1	RST 2	RST 2 ジャンプテーブル
83D0 CF CE CD CC CB CA C9 C8 83C7	MONSP	モニタ スタックエリア
83C6	USESP	↓ ユーザーズ スタック
	≈	≈
		ユーザーズエリア
8000		

3.8 モニタ・アセンブル・リスト

```

*****  UCOM - 8      ASSEMBL   LIST   *****                P 0001
0001                                     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
0002                                     ;;           MONITER  VER 1.0           ;;
0003                                     ;;           1976-7                   ;;
0004                                     ;;           TYPE B                   ;;
0005                                     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
0006                                     ORG  0
0007 0000 3E92          MVI  A,92H      ; CONTROL WORD FOR 8255
0008 0002 D3FB          OUT  OFBH      ; PROGRAM TO 8255
0009 0004 C3           JMP  MONST
                                3B00

0010                                     ORG  8H
0011 0008 3E92          MVI  A,92H      ; CONTROL WORD FOR 8255
0012 000A D3F8          OUT  OFBH      ; PROGRAM TO 8255
0013 000C C3           JMP  START
                                5100

0014                                     ORG 10H
0015 0010 C3           JMP  RST2
                                D183

0016                                     ORG 18H
0017 0018 C3           JMP  RST3
                                D483

0018                                     ORG 20H
0019 0020 C3           JMP  RST4
                                D783

0020                                     ORG 28H
0021 0028 C3           JMP  RST5
                                DA83

0022                                     ORG 30H
0023 0030 C3           JMP  RST6
                                DD83

0024                                     ORG 38H
0025 0038 C3           JMP  BRENT
                                5101

0026                                     ;;
0027                                     ;; INITIALIZE ROUTIN
0028                                     ;;
0029 003B 3EFF  MONST: MVI  A,OFFH
0030 003D D3FA          OUT  OFAH      ; PORT C,BIT 0 INITIALIZE
0031 003F 21           LXI  H,DATA
                                EC83

0032 0042 060C          MVI  B,12
0033 0044 AF           XRA  A
0034 0045 77           MOV  M,A
0035 0046 23           INX  H
0036 0047 05           DCR  B
0037 0048 C2           JNZ  $-3
                                4500

0038 004B 21           LXI  H,USESP
                                C783

0039 004E 22           SHLD SSAVE      ; SET UP FOR USER STACK

```

```

0040          ;;
0041          ;; MONITOR START
0042          ;;
0043 0051 3EFF START: MVI A,OFFH
0044 0053 D3FA          OUT OFAH          ; PORT C,BIT 0 INITIALIZE
0045 0055 31          LXI SP,MONSP      ; SP INITIALIZE
          D183
0046 0058 CD          CALL SEGCG        ; SEGMENT CONVERT
          C001
0047 0058 CD          CALL KEYIN        ; KEY INPUT
          1602
0048 005E 47          MOV B,A
0049 005F E610        ANI 10H
0050 0061 CA          JZ DIGIT          ; IF ZERO INPUT DATA=0--->F
          8400
0051 0064 78          MOV A,B
0052 0065 E60F        ANI OFH
0053 0067 0600        MVI B,0          ; B=0
0054 0069 87          ADD A
0055 006A 4F          MOV C,A
0056 006B 21          LXI H,TABL
          7400
0057 006E C9          DAD B
0058 006F 7E          MOV A,M
0059 0070 23          INX H
0060 0071 66          MOV H,M
0061 0072 6F          MOV L,A
0062 0073 E9          PCHL
0063 0074 CC00 TABL: DW GOTO
0064 0076 F901        DW RESRG
0065 0078 9400        DW ADSET
0066 007A B800        DW ADDCX
0067 007C 9D00        DW ADINX
0068 007E C200        DW MEMW
0069 0080 D500        DW STAPE
0070 0082 0701        DW LTAPE
0071 0084 CD          DIGIT: CALL SHIFT      ; DATA REG SHIFT (4 BITS)
          B501
0072 0087 3A          LDA DATA
          EC83
0073 008A B0          ORA B
0074 008B 32          STA DATA          ; INPUT DATA SET
          EC83
0075 008E CD          CALL RGDSP        ; ADDRESS & DATA REG DISPLAY
          A101
0076 0091 C3          JMP START
          5100
0077          ;;
0078          ;; ADDRESS SET
0079          ;;
0080 0094 2A          ADSET: LHLD DATA      ; HL=DATA REG

```

```

0081 0097 EC83 22 SHLD ADRES ; STORE HL TO ADDRESS REG
EE83
0082 009A C3 JMP ADINX+4 ; MEMORY READ & ADDRESS DISPLAY
A100
0083 ; ;
0084 ; ; MEMORY READ & ADDRESS INCREMENT
0085 ; ;
0086 009D 2A ADINX: LHL ADRES ; HL=ADDRESS REG
EE83
0087 00A0 23 INX H ; ADDRESS INCREMENT
0088 00A1 CD CALL MEMR ; MEMORY READ
AD00
0089 00A4 22 ADSTR: SHLD ADRES ; STORE HL TO ADDRESS REG
EE83
0090 00A7 CD CALL RGDSP ; ADDRESS & DATA DISPLAY
A101
0091 00AA C3 JMP START
5100
0092 00AD 3A MEMR: LDA DATA
EC83
0093 00B0 32 STA DATA+1 ; DATA REG SHIFT
ED83
0094 00B3 7E MOV A,M ; MEMORY READ
0095 00B4 32 STA DATA ; DATA--->DATA REG
EC83
0096 00B7 C9 RET
0097 ; ;
0098 ; ; MEMORY READ & ADDRESS DECREMENT
0099 ; ;
0100 00B8 2A ADDCX: LHL ADRES ; HL=ADDRESS REG
EE83
0101 00BB 2B DCX H ; ADDRESS DECREMENT
0102 00BC CD CALL MEMR ; MEMORY READ
AD00
0103 00BF C3 JMP ADSTR
A400
0104 ; ;
0105 ; ; MEMORY WRITE
0106 ; ;
0107 00C2 2A MEMW: LHL ADRES ; HL=ADDRESS REG
EE83
0108 00C5 3A LDA DATA ; A=DATA REG
EC83
0109 00C8 77 MOV M,A ; DATA WRITE
0110 00C9 C3 JMP ADINX
9D00
0111 ; ;
0112 ; ; MONITOR TO USER CONTROL ROUTIN
0113 ; ;
0114 00CC 2A GOTO: LHL ADRES ; HL=ADDRESS REG

```

```

*****   UCOM - 8   ASSEMBL   LIST   *****   P 0004

      EE83
0115  00CF      22          SHLD PSAVE      ; (HL)---> (PC) SAVE AREA
      E083
0116  00D2      C3          JMP  RESRG      ; REGISTER RESTORE
      F901

0117          ;                      & GO TO USER ROUTINE
0118          ;;
0119          ;; STORE DATA TO TAPE
0120          ;;
0121  00D5  0E00  STAPE: MVI  C,0      ; C=CHECKSUM REGISTER
0122  00D7      2A          LHLD DATA      ; HL-END ADDRESS
      EC83
0123  00DA      EB          XCHG          ; DE=END ADDRESS
0124  00DB      2A          LHLD ADRES     ; HL=START ADDRESS
      EE83
0125  00DE      7C          MOV  A,H
0126  00DF      CD          CALL  CKSMO      ; START ADDRESS ÅkHIÅlOUT
      4101
0127  00E2      7D          MOV  A,L
0128  00E3      CD          CALL  CKSMO      ; START ADDRESS ÅkLOÅlOUT
      4101
0129  00E6      7A          MOV  A,D
0130  00E7      CD          CALL  CKSMO      ; END ADDRESS ÅkHIÅlOUT
      4101
0131  00EA      7B          MOV  A,E
0132  00EB      CD          CALL  CKSMO      ; END ADDRESS ÅkLOÅlOUT
      4101
0133  00EE      2B          DCX  H
0134  00EF      23          TAPE1: INX  H
0135  00F0      7E          MOV  A,M
0136  00F1      CD          CALL  CKSMO      ; CHECKSUM & DATA OUT
      4101
0137  00F4      7D          MOV  A,L
0138  00F5      BB          CMP  E          ; STARTÅkLOÅl,ENDÅkLOÅl,COMPARE
0139  00F6      C2          JNZ  TAPE1
      EF00
0140  00F9      7C          MOV  A,H
0141  00FA      BA          CMP  D          ; START ÅkHIÅl,ENDÅkHIÅl COMPARE
0142  00FB      C2          JNZ  TAPE1
      EF00
0143  00FE      79          MOV  A,C
0144  00FF      2F          CMA
0145  0100      3C          INR  A
0146  0101      CD          CALL  CKSMO      ; CHECKSUM OUT
      4101
0147  0104      C3          JMP  START      ; END STORE TAPE
      5100

0148          ;;
0149          ;; LOAD DATA FROM TAPE
0150          ;;
0151  0107  3E01  LTAPE: MVI  A,01H

```

```

*****   UCOM - 8   ASSEMBL   LIST   *****   P 0005

0152 0109 D3FA      OUT OFAH      ; DMA INHIBIT
0153 010B 0E00      MVI C,0      ; C=CHECKSUM REGISTER
0154 010D CD        CALL CKSMI   ; DATA READ & CHECKSUM
          4901
0155 0110 67        MOV H,A      ; H=START ADDRESS ÅkHIÅl
0156 0111 CD        CALL CKSMI   ; DATA READ & CHECKSUM
          4901
0157 0114 6F        MOV L,A      ; L=START ADDRESS ÅkLOÅl
0158 0115 CD        CALL CKSMI   ; DATA READ & CHECKSUM
          4901
0159 0118 57        MOV D,A      ; D=END ADDRESS ÅkHIÅl
0160 0119 CD        CALL CKSMI   ; DATA READ & CHECKSUM
          4901
0161 011C 5F        MOV E,A      ; E=END ADDRESS ÅkLOÅl
0162 011D 22        SHLD ADRES   ; START ADDRESS STORE TO ADDRESS REG
          EE83
0163 0120 EB        XCHG
0164 0121 22        SHLD DATA   ; END ADDRESS STORE TO DATA REG
          EC83
0165 0124 EB        XCHG
0166 0125 2B        DCX H
0167 0126 23        TAPE2: INX H
0168 0127 CD        CALL CKSMI   ; DATA READ & CHECKSUM
          4901
0169 012A 77        MOV M,A      ; DATA STORE TO MEMORY
0170 012B 7D        MOV A,L
0171 012C BB        CMP E      ; STARTÅkLOÅl,ENDÅkLOÅl COMPARE
0172 012D C2        JNZ TAPE2
          2601
0173 0130 7C        MOV A,H
0174 0131 BA        CMP D      ; STARTÅkHIÅl,ENDÅkHIÅl COMPARE
0175 0132 C2        JNZ TAPE2
          2601
0176 0135 CD        CALL CKSMI   ; DATA READ & CHECKSUM
          4901
0177 0138 C2        JNZ ERROR   ; IF ZERO FLAG=ZERO--->CHECKSUM ERROR
          CB02
0178 013B CD        CALL RGDSP
          A101
0179 013E C3        JMP START   ; END LOAD DATA
          5100
0180 0141 F5        CKSMO: PUSH PSW   ; PSW SAVE
0181 0142 81        ADD C      ; CHECKSUM
0182 0143 4F        MOV C,A
0183 0144 F1        POP PSW   ; PSW RESTORE
0184 0145 CD        CALL SRIOT   ; DATA OUT
          7C02
0185 0148 C9        RET
0186 0149 CD        CKSMI: CALL SRIIN  ; DATA READ
          A002
0187 014C 47        MOV B,A      ; ADD SAVE

```

```

***** UCOM - 8 ASSEMBL LIST ***** P 0006

0188 014D 81 ADD C ; CHECKSUM
0189 014E 4F MOV C,A
0190 014F 78 MOV A,B ; ACC RESTORE
0191 0150 C9 RET
0192 ; ;
0193 ; ; BREAK ENTRY
0194 ; ; BREAK & ONE STEP OPERATION
0195 ; ;
0196 0151 E3 BRENT: XTHL ; HL<-->PC(SAVED)
0197 0152 22 SHLD PSAVE ; PC(LO)$83E0,PC(HI) $83E1 SAVED
E083
0198 0155 F5 PUSH PSW ; PSW SAVE
0199 0156 21 LXI H,4H
0400
0200 0159 39 DAD SP ; HL<--SP
0201 015A F1 POP PSW ; PSW RECOVER
0202 015B 22 SHLD SSAVE ; SP(LO)$83E2,SP(HI) $83E3 SAVED
E283
0203 015E E1 POP H ; HL RECOVER
0204 015F 31 LXI SP,DATA
EC83
0205 0162 F5 PUSH PSW ; A $83EB,F $83EA SAVED
0206 0163 C5 PUSH B ; $83E9,C $83E8 SAVED
0207 0164 D5 PUSH D ; $83E7,E $83E6 SAVED
0208 0165 E5 PUSH H ; $83E5,L $83E4 SAVED
0209 0166 31 LXI SP,MONSP ; SP INITIALIZE
D183
0210 0169 3A LDA BRKCT
F283
0211 016C A7 ANA A ; BREAK COUNTER=0 ?
0212 016D CA JZ BSTOP ; IF ZERO ONE STEP
8B01
0213 0170 2A LHLD BRKAD
F083
0214 0173 EB XCHG ; DE = BREAK POINTER
0215 0174 2A LHLD PSAVE ; HL = (PC)
E083
0216 0177 7D MOV A,L
0217 0178 BB CMP E ; PC&kLO&l-BP&kLO&l
0218 0179 C2 JNZ NOBRK ; IF NON ZERO NOT BREAK
8501
0219 017C 7C MOV A,H
0220 017D BA CMP D ; PC&kHI&l-BP&kHI&l
0221 017E C2 JNZ NOBRK ; IF NON ZERO NOT BREAK
8501
0222 0181 21 LXI H,BRKCT
F283
0223 0184 35 DCR M ; BREAK COUNTER DECREMENT
0224 0185 CD NOBRK: CALL ADDSP ; (PSW)&(PC)DISPLAY
9101
0225 0188 C3 JMP RESRG ; REGISTER RESTOR & RETURN

```

```

F901
0226 018B CD   BSTOP: CALL ADDSP      ; (PSW)&(PC)DISPLAY
      9101
0227 018E C3           JMP  START
      5100
0228 0191 2A   ADDSP: LHLD FSAVE      ; HL=(PSW)
      EA83
0229 0194 22           SHLD DATA      ; (PSW)-->DATA REG
      EC83
0230 0197 2A           LHLD PSAVE      ; HL=(PC)
      E083
0231 019A 22           SHLD ADRES      ; (PC)-->ADDRESS REG
      EE83
0232 019D CD           CALL RGDSP      ; ADDRESS & DATA REG DISPLAY
      A101
0233 01A0 C9           RET
0234           ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
0235           ;;                SUBROUTINE                ;;
0236           ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
0237           ;;
0238           ;; ADDRESS,DATA REG DISPLAY
0239           ;;
0240 01A1 21   RGDSP: LXI  H,ADRES+1 ; HL=ADDRESS BUFFER ADDRESS
      EF83
0241 01A4 11           LXI  D,DISP      ; DE=DISPLAY DATA BUFFER ADDRESS
      F483
0242 01A7 0604        MVI  B,4          ; COUNTER SET
0243 01A9 7E           MOV  A,M
0244 01AA 12           STAX D          ; DISPLAY DATA STORE
0245 01AB 2B           DCX  H
0246 01AC 13           INX  D
0247 01AD 05           DCR  B
0248 01AE C2           JNZ  $-5
      A901
0249 01B1 CD           CALL SEGCG      ; SEGMENT CONVERT
      C001
0250 01B4 C9           RET
0251           ;;
0252           ;; DATA REG SHIFT(4 BITS)
0253           ;;
0254 01B5 2A   SHIFT: LHLD DATA
      EC83
0255 01B8 29           DAD  H
0256 01B9 29           DAD  H
0257 01BA 29           DAD  H
0258 01BB 29           DAD  H
0259 01BC 22           SHLD DATA
      EC83
0260 01BF C9           RET
0261           ;;
0262           ;; SEGMENT CONVERT SUB

```

```

0263          ;;
0264 01C0 21  SEGCG: LXI  H,DISP  ; HL=DISPLAY DATA ADDRESS
          F483
0265 01C3 11          LXI  C,DIG  ; DE=SEGMENT BUFFER ADDRESS
          F883
0266 01C6 01          LXI  B,SEGD  ; BC=SEGMENT DATA ADDRESS
          E901
0267 01C9 7E          MOV  A,M
0268 01CA 23          INX  H
0269 01CB E5          PUSH H
0270 01CC F5          PUSH PSW
0271 01CD E6F00      ANI  OFOH  ; MASK 'F0'
0272 01CF 0F          RRC
0273 01D0 0F          RRC
0274 01D1 0F          RRC
0275 01D2 0F          RRC          ; SHIFT RIGHT 4 BITS
0276 01D3 2600       MVI  H,0
0277 01D5 6F          MOV  L,A
0278 01D6 09          DAD  B
0279 01D7 7E          MOV  A,M          ; A=SEGMENT DATA
0280 01D8 12          STAX D          ; STORE SEGMENT DATA
0281 01D9 13          INX  D
0282 01DA F1          POP  PSW
0283 01DB E60F      ANI  OFH  ; MASK '0F'
0284 01DD 2600       MVI  H,0
0285 01DF 6F          MOV  L,A
0286 01E0 09          DAD  B
0287 01E1 7E          MOV  A,M          ; A=SEGMENT DATA
0288 01E2 12          STAX D          ; STORE SEGMENT DATA
0289 01E3 E1          POP  H
0290 01E4 1C          INR  E
0291 01E5 C2          JNZ  SEGCG+9
          C901
0292 01E8 C9          RET
0293          ;;
0294          ;;  SEGMENT DATA  ;;
0295          ;;
0296 01E9 5C06  SEGD:  DB   5CH,06H,5EH,4FH,66H,6DH
          5B4F
          666D
0297 01EF 7D27          DB   7DH,27H,7FH,6FH,77H,7CH,39H
          7F6F
          777C
0298 01F6 39          DB   5EH,79H,71H
          5E
          7971
0299          ;;
0300          ;;  REGISTER RESTORE
0301          ;;
0302 01F9 2A          RESRG: LHL D SSAVE
          E283

```

```

*****  UCOM - 8      ASSEMBL      LIST      *****                P 0009

0303  01FC  F9          SPHL          ; SP RESTORE
0304  01FD  2A          LHLD PSAVE
                                E083
0305  0200  E5          PUSH H          ; PC STORED IN USER STACK
0306  0201  2A          LHLD LSAVE
                                E483
0307  0204  E5          PUSH H          ; HL STORED BELOW USER STACK
0308  0205  2A          LHLD FSAVE
                                EA83
0309  0208  E5          PUSH H          ; PSW STORED BELOW USER STACK
0310  0209  2A          LHLD CSAVE
                                E883
0311  020C  4D          MOV C,L
0312  020D  44          MOV B,H        ; BC RESTORED
0313  020E  2A          LHLD ESAVE
                                E683
0314  0211  EB          XCHG          ; DE RESTORED
0315  0212  F1          POP PSW       ; PSW RESTORED
0316  0213  E1          POP H        ; HL RESTORED
0317  0214  FB          EI          ; INTERRUPT ENABLE
0318  0215  C9          RET          ; PC RESTORED & GO TO USER CONTR
                                ROUTINE

0319                                ;;
0320                                ;; KEY INPUT
0321                                ;;
0322                                ;; ACC=INPUT DATA
0323                                ;;
0324  0216  CD          KEYIN: CALL INPUT ; KEY INPUT
                                2302
0325                                ; KEY IN---> ACC=DATA & KFLAG SET
0326                                ; NON IN---> ACC=FF & KFLAG RESET
0327  0219  47          MOV B,A      ; INPUT DATA SAVE
0328  021A  3A          LDA KFLAG   ; ACC=KEY FLAG
                                F383
0329  021D  A7          ANA A
0330  021E  CA          JZ KEYIN   ; IF ZERO JMP KEYIN
                                1602
0331  0221  78          MOV A,B    ; INPUT DATA RESTORE
0332  0222  C9          RET
0333                                ;;
0334                                ;; KEY INPUT SUB
0335                                ;;
0336  0223  CD          INPUT: CALL KEY ; KEY SCAN
                                4702
0337  0226  3C          INR A
0338  0227  CA          JZ NOKEY  ; JMP NON INPUT
                                4202
0339  022A  CD          CALL D2   ; WAIT CHATTERING TIME
                                EA02
0340  022D  CD          CALL KEY  ; KEY SCAN
                                4702
0341  0230  47          MOV B,A   ; INPUT DATA SAVE

```

```

*****   UCOM - 8   ASSEMBL   LIST   *****   P 0010

0342 0231 3C           INR  A
0343 0232 CA           JZ   NOKEY      ; JMP NON INPUT
          4202
0344 0235 3A           LDA  KFLAG      ; A=KEY INPUT FLAG
          F383
0345 0238 A7           ANA  A
0346 0239 C2           JNZ  $-15      ; JMP IF KEY FLAG IS SET
          2A02
0347 023C 3D           DCR  A          ; A=FFH
0348 023D 32           STA  KFLAG      ; SET KEY INPUT FLAG
          F383
0349 0240 78           MOV  A,B        ; INPUT DATA RESTORE
0350 0241 C9           RET
0351 0242 06FF        NOKEY: MVI B,OFFH
0352 0244 C3           JMP  $-7
          3D02

0353                ;;
0354                ;;  KEY SCAN & COUNVERT HEXA DATA SUB
0355                ;;
0356 0247 1600        KEY:  MVI  D,0
0357 0249 42           MOV  B,D
0358 024A 3EEF        MVI  A,0EFH
0359 024C D3FA        OUT  OFAH      ; PORT C SCAN LIN DATA SET
0360 024E D8F8        IN   OF8H      ; KEY SCAN 0--->7
0361 0250 EFFF        XRI  OFFH      ; COMPLEMENT
0362 0252 C2           JNZ  KEYI
          7102
0363 0255 0608        MVI  B,8
0364 0257 3EDF        MVI  A,0DFH
0365 0259 D3FA        OUT  OFAH      ; PORT C SCAN LIN DATA SET
0366 025B DBF8        IN   OF8H      ; KEY SCAN 8--->F
0367 025D EFFF        XRI  OFFH      ; COMPLEMENT
0368 025F C2           JNZ  KEYI
          7102
0369 0262 0610        MVI  B,10H
0370 0264 3EBF        MVI  A,0BFH
0371 0266 D3FA        OUT  OFAH      ; PORT C SCAN LINE DATA SET
0372 0268 DBF8        IN   OF8H      ; KEY SCAN FUNCTION
0373 026A EFFF        XRI  OFFH      ; COMPLEMENT
0374 026C C2           JNZ  KEYI
          7102
0375 026F 3D           DCR  A          ; A=FFH
0376 0270 C9           RET
0377 0271 0F          KEYI: RRC
0378 0272 DA           JC   $+7        ; DATA=x--BIT?
          7902
0379 0275 14           INR  D
0380 0276 C3           JMP  KEYI
          7102
0381 0279 7A           MOV  A,D
0382 027A B0           ORA  B          ; SCAN LINE--->DATA MODIFY

```

```

0383 027B C9          RET
0384                ;;
0385                ;; SERIAL OUT PUT ROUTINE
0386                ;;
0387 027C D5          SRIOT: PUSH D          ; DE REGISTER SAVE
0388 027D C5          PUSH B            ; BC REGISTER SAVE
0389 027E 0608        MVI B,8          ; BIT COUNTER SET
0390 0280 4F          MOV C,A          ; C<---ACC
0391 0281 AF          XRA A            ; SET START BIT
0392 0282 D3FA        OUT OFAH         ; OUT PUT START BIT
0393 0284 CD          CALL D2          ; WAIT 1 BIT TIME
EA02
0394 0287 79          SRI01: MOV A,C          ; ACC<---DATA
0395 0288 E67F        ANI 7FH          ; MASK M.S.B.
0396 028A D3FA        OUT OFAH         ; OUTPUT L.S.B.
0397 028C 79          MOV A,C
0398 028D 1F          RAR              ; DATA SHIFT
0399 028E 4F          MOV C,A
0400 028F CD          CALL D2          ; WAIT 1 BIT TIME
EA02
0401 0292 05          DCR B            ; BIT COUNTER DECREMENT
0402 0293 C2          JNZ SRI01        ; GO DO IT AGAIN
8702
0403 0296 3E01        MVI A,1          ; SET STOP BIT
0404 0298 D3FA        OUT OFAH         ; OUTPUT STOP BIT
0405 029A CD          CALL D3          ; WAIT WORD INTERVAL
EF02
0406 029D C1          POP B            ; BC REGISTER RESTORE
0407 029E D1          POP D            ; DE REGISTER RESTORE
0408 029F C9          RET
0409                ;;
0410                ;; SERIAL INPUT ROUTINE
0411                ;;
0412 02A0 D5          SRIIN: PUSH D          ; DE REGISTER SAVE
0413 02A1 C5          PUSH B            ; BC REGISTER SAVE
0414 02A2 01          LXI B,800H        ; REGISTER INITIALIZE
0008
0415 02A5 DBF9        SRII1: IN OF9H          ; GET INPUT DATA
0416 02A7 1F          RAR              ; CHECK L.S.B.
0417 02A8 DA          JC SRII1         ; JUMP BACK IF ZERO
A502
0418 02AB CD          CALL D1          ; WAIT 1/2 BIT TIME
DD02
0419 02AE DBF9        IN OF9H          ; GET INPUT DATA
0420 02B0 1F          RAR              ; CHECK L.S.B.
0421 02B1 DA          JC SRII1         ; IF ONE START OVER
A502
0422 02B4 CD          CALL D2          ; WAIT 1BIT TIME
EA02
0423 02B7 DBF9        IN OF9H          ; GET INPUT DATA
0424 02B9 E601        ANI 1            ; MASK OUT L.S.B.

```

```

*****   UCOM - 8   ASSEMBL   LIST   *****   P 0012

0425 02BB 81          ADD C          ; ADD C TO ACC
0426 02BC 0F          RRC           ; DATA SHIFT
0427 02BD 4F          MOV C,A       ; ACC SAVE TO C REG
0428 02BE 05          DCR B        ; BIT COUNTER DECREMENT
0429 02BF C2          JNZ $-11     ; GO BACK IF NOT END
          B402
0430 02C2 CD          CALL D2       ; WAIT 1 BIT TIME
          EA02
0431 02C5 CD          CALL D2       ; WAIT 1 BIT TIME
          EA02
0432 02C8 C1          POP B        ; BC REGISTER RESTORE
0433 02C9 D1          POP D        ; DE REGISTER RESTORE
0434 02CA C9          RET
0435 02CB 21          ERROR: LXI H,DIG ; HL=SEGMENT DATA BUFFER ADDRES
          F883
0436 02CE 3679        MVI M,79H
0437 02D0 23          INX H
0438 02D1 3680        MVI M,80H
0439 02D3 2C          INR L
0440 02D4 C2          JNZ $-3      ; WRITE ERROR MESSAGE
          D102
0441 02D7 31          LXI SP,MONSP ; SP INITIALIZE
          D183
0442 02DA C3          JMP START+10
          5B00
0443          ;;
0444          ;; BIT TIMER & CHATTERING TIMER
0445          ;;
0446 02DD 1624 D1:    MVI D,24H   ; WAIT 1/2 BIT TIME 4.5112 MSEC
0447 02DF 1E0C        MVI E,0CH
0448 02E1 1D          DCR E
0449 02E2 C2          JNZ $-1
          E102
0450 02E5 15          DCR D
0451 02E6 C2          JNZ $-7
          DF02
0452 02E9 C9          RET
0453 02EA 1648 D2:    MVI D,48H   ; WAIT 1 BIT TIME 9.0176 MSEC
0454 02EC C3          JMP D1+2
          DF02
0455 02EF 16D8 D3:    MVI D,0D8H  ; WAIT 3 BIT TIME 27.0176 MSEC
0456 02F1 C3          JMP D1+2
          DF02
0457          ;;
0458          ;; ADDRESS TABEL
0459          ;;
0460          LSAVE: EQU 83E4H
0461          HSAVE: EQU 83E5H
0462          ESAVE: EQU 83E6H
0463          DSAVE: EQU 83E7H
0464          CSAVE: EQU 83E8H

```

```
0465      BSAVE: EQU 83E9H
0466      FSAVE: EQU 83EAH
0467      ASAVE: EQU 83EBH
0468      PSAVE: EQU 83E0H
0469      SSAVE: EQU 83E2H
0470      ADRES: EQU 83EEH
0471      DATA: EQU 83ECH
0472      BRKAD: EQU 83F0H
0473      BRKCT: EQU 83F2H
0474      KFLAG: EQU 83F3H
0475      DISP: EQU 83F4H
0476      DIG: EQU 83F8H
0477      MONSP: EQU 83D1H
0478      USESP: EQU 83C7H
0479      RST2: EQU 83D1H
0480      RST3: EQU 83D4H
0481      RST4: EQU 83D7H
0482      RST5: EQU 83DAH
0483      RST6: EQU 83DDH
0484      END
```

MONST	003B	START	0051	RST2	83D1	RST3	83D4
RST4	83D7	RST5	83D4	RST6	83DD	BRENT	0151
DATA	83EC	USESP	83C7	SSAVE	83E2	MONSP	83D1
SEGCG	01C0	KEYIN	0216	DIGIT	0084	TABL	0074
GOTO	00CC	RESRG	01F9	ADSET	0094	ADDCX	00B8
ADINX	009D	MEMW	00C2	STAPE	00D5	LTAPE	0107
SHIFT	01B5	RGDSP	01A1	ADRES	83EE	MEMR	00AD
ADSTR	00A4	PSAVE	83E0	CHSMO	0141	TAPE1	00EF
CKSMI	0149	TAPE2	0126	ERROR	02CB	SRIOT	027C
SRIIN	02A0	BRKCT	83F2	BSTOP	018B	BRKAD	83F0
NOBRK	0185	ADDSP	0191	FSAVE	83EA	DISP	83F4
DIG	83F8	SEGD	01E9	LSAVE	83E4	CSAVE	83E8
ESAVE	83E6	INPUT	0223	KFLAG	83F3	KEY	0247
NOKEY	0242	D2	02EA	KEYI	0271	SRI01	0287
D3	02EF	SRII1	02A5	D1	02DD	HSAVE	83E5
DSAVE	83E7	BSAVE	83E9	ASAVE	83EB		

第4章 モニタ・サブルーチン


4.1 概要

モニタプログラムは、メインプログラムのほかにいくつかのサブルーチンプログラムで構成されています。サブルーチンプログラムとは、繰り返し行われる処理や、だれもが行うような処理等を1つの一連のプログラムとしてまとめたものです。

プログラムを組む時に、次に述べるような処理が必要なおき、プログラムにサブルーチンコール命令を書くだけで、簡単サブルーチンプログラムを呼び出して使用することができます。

この説明書では、TK-80モニタプログラムを構成しているサブルーチンのうち、一般性のあるもの、特にアプリケーションプログラムを書く上で有効であると思われるものについて、その機能および入出力条件について説明します。

図4-1 サブルーチンのコール



4.2 サブルーチンの考え方


メインプログラムからサブルーチンをコールした場合、サブルーチンでの処理が終了した場合のもどり番地（リターンアドレス）を記憶しておく必要があります。

このもどり番地は、サブルーチンがコールされたときに、スタックポインタが指しているプッシュ・ダウン・スタックに自動的に書き込まれて、サブルーチンの終わりでRET（リターン）命令を実行すると、引用されてもとのプログラムに戻ることができます。なおユーザプログラムの中でスタックポインタを操作する命令を使った場合には別の注意が必要です。


プログラムを《RUN》キーで走らせた直後のスタックポインタは83C7Hにセットされています。

またサブルーチンをコールする場合、その入出力条件というものを常に考えておかなければなりません。つまりサブルーチンを実行する際、サブルーチン内で使うデータのセット方法やサブルーチン内で処理された結果得られたデータのセット状態、またサブルーチン内で値が破壊されてしまうレジスタは何か、というようなことを調べた上で必要なデータを得るとともに、メインルーチンで必要なデータがサブルーチン内で破壊されないような対策をこころずる必要があります。

図4-2 サブルーチン・コールの手続き例




(1) 基本的なスタック操作の例



- ① SPはスタックの開始アドレスを示しています。
- ② Accとフラグがスタックに書かれ、SPは(-2)されます。
- ③ 戻り番地がスタックに書かれ、SPは(-2)されます。


- ④ 戻り番地が引用され，SPは(+2)されます．
- ⑤ Accとフラグが復帰され，SPは(+2)されます．




このプログラムでは，サブルーチン処理した後もAccとフラグの内容を破壊させないために，サブルーチンに入る直前にスタックに退避させ，戻ってからすぐ復帰させています．ここでスタックポインタは，図の①～⑤のように動きます．このような動きをするスタックをプッシュ・ダウン・スタックと呼びます．

μPD8080Aでは，スタックに書き込む（PUSH命令を実行する）とスタックポインタ（SP）の値は自動的に2番地デクリメントされ，スタックから読み出す（POP命令を実行する）と，逆に2番地インクリメントされます．従ってPUSH命令やCALL命令を続けて実行させると，スタックの先頭番地はどんどん下がってきます（スタックが深くなるといいます）が，POP，RET命令を同じ回数だけ実行するとスタックの先頭アドレスは元に戻り，スタックの内容は空になります．この様子を図示すると図4-3のようになります．

図 4-3





4.3 サブルーチンの機能説明

次に示す7つのサブルーチンについてこれから説明します。

- ・ セグメントデータ変換サブルーチン
- ・ アドレスレジスタ，データレジスタ表示サブルーチン
- ・ キー入力サブルーチン（1）
- ・ キー入力サブルーチン（2）
- ・ シリアル出力サブルーチン
- ・ シリアル入力サブルーチン
- ・ タイマ・サブルーチン

4.3.1 セグメントデータ変換サブルーチン

(1) サブルーチン名

SEGCG

(2) スタート番地

01C0番地

(3) 入出力条件

入力パラメータ なし

出力パラメータ なし

使用レジスタ A, F, B, C, D, E, H, L

使用スタック 2レベル

(4) 機能

ディスプレイ・レジスタ・エリアの4ワードに格納されているデータの上位4ビット，下位

4ビットを各々16進とみなして，LEDの7セグメントデータに変換し，セグメント・データ・バッファに転送します．

従って16進数をLEDに表示させたい場合には，表示したい数値をディスプレイ・レジスタ・エリアにセットしてから，このサブルーチンをコールするだけですみます．

各レジスタおよびLEDディスプレイにおけるデータ転送の関係は，次のようになっています．

(ディスプレイ・レジスタ) データ変換 (セグメント・データ・バッファ)

DISP WORD1〔上位4ビット〕.....➡ DISP DIG1

DISP WORD1〔下位4ビット〕.....➡ DISP DIG2

DISP WORD2〔上位4ビット〕.....➡ DISP DIG3


DISP WORD2〔下位4ビット〕.....➡ DISP DIG4

DISP WORD3〔上位4ビット〕.....➡ DISP DIG5

DISP WORD3〔下位4ビット〕.....➡ DISP DIG6


DISP WORD4〔上位4ビット〕.....➡ DISP DIG7

DISP WORD4〔下位4ビット〕.....➡ DISP DIG8



セグメントの組み合わせに変換されたデータは，1桁ずつ周期的に表示回路に送られLEDをダイナミック点灯しています．
TK-80ではDMA（ダレクト・メモリ・アクセス）転送という方式を用いていますので，この処理はプログラムを書かなくても自動的に行われます．

(5) フローチャート



(6) 使用例

8200	MVI	A, 1	3E01	}	①
8202	STA	83F4H	32F483		
8205	MVI	A, 23H	3E23		
8207	STA	83F5H	32F583		
820A	MVI	A, 45H	3E45		
820C	STA	83F6H	32F683		
820F	MVI	A, 67H	3E67		
8211	STA	83F7H	32F783	}	②
8214	CALL	SEGCG	CDC001		
8217	HLT		76		

- ① 表示したいデータをディスプレイ・レジスタにセットします。
- ② 変換ルーチンをコールします。

このプログラムでLED表示部は、01234567が表示されます。

備考 データの種類が何であっても、必ず0～Fまでの16進数として表示されます。

4.3.2 アドレスレジスタ，データレジスタ表示サブルーチン

(1) サブルーチン名

RGDSP

(2) スタート番地

01A1番地

(3) 入出力条件

入力パラメータ なし

出力パラメータ なし

使用レジスタ A, F, B, C, D, E, H, L


使用スタック 3レベル


(4) 機能

アドレスレジスタおよびデータレジスタにセットされているデータをディスプレイ・レジスタに転送し、さらに各データの上位4ビット、下位4ビットを各々16進数として各々セグメントデータに変換して、セグメント・データ・バッファに転送します。


これにより、アドレスレジスタおよびデータレジスタにセットされているデータを、LEDディスプレイに表示させることができます。

各レジスタおよびLEDディスプレイにおけるデータ転送の関係は、次のようになっています。






(5) フローチャート



(6) 使用例

HLレジスタの内容をアドレス・ディスプレイに、DEレジスタの内容をデータ・ディスプレイに表示します。



1回のスキャンングにおいて、どのキーボード・スイッチも押されていない場合は、キーフラグをリセットした後、アキュムレータにデータ“FF”をセットし、リターンします。

1回のスキャンングにおいて、キーボード・スイッチが押されていることが検出された場合、キーフラグをセンスして、新しく押されたキーかどうかを調べます。

もしこれが前から押し続けられているものであった場合、離されるまで待ち、離されるとキーフラグをリセットした後アキュムレータにデータ“FF”をセットしてリターンします。


またこれが今回はじめて押されたものである場合は、チャタリング・タイマの設定時間だけ待ち合わせた後、アキュムレータにはキー入力的位置に対応した16進データをセットし、キーフラグをセットした後リターンします。

このサブルーチンを使用すれば、プログラムに何らかの処理を実行させながら、キーの状態をモニタすることができます。

キーボードをセンスした場合、CPUにはキーが押されていない場合は、“FF”(すべてのビットに“1”が立っている)、キーが押されている場合は、押されたキーに対応するビットだけが、“0”となっているデータが読み込まれます。

本サブルーチンでは、キーが押されていることが検出されると、そのキーに対応する16進データに変換します。

キーボードスイッチと変換されるデータとの関係は次のようになります。



	DIGIT & FUNCTION	HEXA DATA
S1	0	00
2	1	01
3	2	02
4	3	03
5	4	04
6	5	05
7	6	06
8	7	07
9	8	08
10	9	09
11	A	0A
12	B	0B
13	C	0C
14	D	0D
15	E	0E
16	F	0F
17	RUN	10
18	RET	11
19	ADRS SET	12
20	READ DECR	13
21	READ INCR	14
22	WRITE INCR	15
23	STORE DATA	16
24	LOAD DATA	17

備考 キースイッチに付けられている数字とファンクション名は、モニタプログラムで解釈される意味に合わせてありますが、キーの位置とその意味付けは、プログラムの処理のみで決まるものですから、同じキーに違った意味をもたせて使用することもできます。

キー・チャタリングをどのように処理しているか

メカニカルタイプのスイッチでは、その操作時に必ずチャタリングが生じます。


メカニカルタイプのスイッチでは、その操作時に必ずチャタリングが生じます。




本キットで使用しているキーボードスイッチのチャタリング時間は、最大5msecとなっています。

このサブルーチンでは、このチャタリングを考慮してキー入力を検出すると、チャタリング時間を待ち合わせ、もう一度キーセンスを行うことによって、チャタリング時間中にプログラムが走り出さないようになっています。


これを行わない場合、次の図のように一度しかキーを押さないのに、2度以上動作を行ってしまう可能性があります。





(5) フローチャート




キースキャンサブルーチン KEY SCAN




実際のプログラムの流れ





実際のプログラムの流れ




“ ”のあるタイミングでキースキャンが行われた場合のプログラムの流れ（はじめてキーが押された場合）




実際のプログラムの流れ



実際のプログラムの流れ



↑ このタイミングでキースキャンが行われた場合のプログラムの流れ（キーが離された時）



(6) 使用例

8200	XRA	A	AF		
	LXI	SP, 83C6H	31	C6	83
	STA	83ECH	32	EC	83
	PUSH	PSW	F5		
	CALL	RGDSP	CD	A1	01
	CALL	WAIT	CD	1C	82
	POP	PSW	F1		
	INR	A	3C		
	PUSH	PSW	F5		
	CALL	INPUT	CD	23	02
	INR	A	3C		
	JNZ	8228F	C2	28	82
	POP	PSW	F1		
	JMP	8201H	C3	01	82
821C WAIT	LXI	D, 0FFFFH	11	FF	FF
	DCR	E	1D		
	JNZ	\$ - 1	C2	1F	82
	DCR	D	15		
	JNZ	\$ - 5	C2	1F	82
	RET		C9		
8228	CALL	INPUT	CD	23	02
	JMP	8200H	C3	00	82

この例は、データレジスタの下位2桁にカウンタを構成しています。この時、キーボードのいずれかのキー（RESETは除く）が押された場合カウンタを停止し、再びはなされた時にカウンタをリセットした後、カウンタアップを始めるというプログラムです。

カウンタ動作時にこのキー入力サブルーチン(1)をコールして、キーが押されたかどうかをモニタしています。また、キーが押されると8228H番地にジャンプし、このキー入力サブルーチン(1)内でそのキーがはなされるまで待ち合わせて最初にもどります。

4.3.4 キー入力サブルーチン(2)

(1) サブルーチン名

KEYIN

(2) スタート番地

0216番地

(3) 入出力条件

入力パラメータ なし


出力パラメータ	Acc = 入力データ 〔HEXA〕 キーフラグセット
使用レジスタ	A, F, B, D, E
使用スタック	2レベル

(4) 機能

このキー入力サブルーチンにおいては、キーボードスイッチがはじめて押されたことが検出されるまで、このルーチンの中でキースキャンを繰り返します。

キーボード・スイッチが押されたことが検出されたら抜け出ます。このときの処理は、4.3.3キー入力サブルーチン(1)と全く同じです。

(5) フローチャート



4.3.5 シリアル出力サブルーチン

(1) サブルーチン名

SRIOT

(2) スタート番地

027C番地

(3) 入出力条件

入力パラメータ Acc = 出力データ

出力パラメータ なし


使用レジスタ A

使用スタック 3レベル

(4) 機能


Accに格納されている8ビットのデータを次のフォーマットに従ってシリアルデータに変換して、PPI (μPD8255)のポートCの、PC0端子(14番ピン)に出力します。スピードはテレタイプの転送スピードの110ボードに合わせてあります。

シリアル転送フォーマット



上記の例は“55”というデータをシリアルに変換したものです（最下位のビットから順に送られます）。

(5) フローチャート



(6) 使用例

	MVI	B, 0	8200	0600
	LXI	H, 8000H	8202	210080
→	MOV	A, M	8205	7E
	CALL	SRIOT	8206	CD7C02
	INX	H	8209	23
	DCR	B	820A	05
←	JNZ	8205H	820B	C20582
	HLT	820E	76	

8000 ~ 80FF番地までの256バイトの内容をシリアルに転送します。

4.3.6 シリアル入力サブルーチン

(1) サブルーチン名

SRIIN

(2) スタート番地

02A0番地

(3) 入出力条件

入力パラメータ なし

出力パラメータ Acc = 入力データ (8ビット)


使用レジスタ A

使用スタック 3レベル


(4) 機能

PPI (μPD8255) ポートB PB₀ (18番ピン) に入力されるシリアルデータを受信して8ビットのデータに編集してアキュムレータにロードします。

PPIに入力されるシリアルデータは、スペースが“LOW”，マークが“HIGH”というレベルで入力します。サブルーチンでは、スタートビット (LOW) が来るまで待ち続け、スタートビットを受信すると、サブルーチン内のタイマプログラムによりインターバルタイムをカウントして、以降の8ビットのデータを受信します。



(5) フローチャート




(6) 使用例

連続して入ってくるデータをメモリの8100番地から次々と格納していきますが, “FF” というデータが入るとストップします.

LXI	H, 8100H	8000	210081
MVI	B, 0FFH	8003	06FF
CALL	SRIIN	8005	CDA002
MOV	M, A	8008	77
INX	H	8009	23
CMP	B	800A	B8
JNZ	\$ - 6	800B	C20580
HLT		800E	76

(7) 応用例



シリアル入力とシリアル出力のサブルーチンを用いて、2台のTK - 80の間でデータの交換ができます。
ラインドライバ/レシーバを追加すれば、2台の距離は大きくできます。

4.3.7 タイマ・サブルーチン

(1) サブルーチン名

- D1 : 4.5112 msec タイマ
- D2 : 9.0176 msec タイマ
- D3 : 27.0176 msec タイマ

(2) スタート番地

- D1 : 02DD 番地
- D2 : 02EA 番地
- D3 : 02EF 番地

(3) 入出力条件

- 入力条件なし
- 出力条件なし
- 使用レジスタ D, E
- 使用スタック 0レベル


(4) 機能

ある処理とある処理との間に、これらのサブルーチンをコールすることにより、それらの処理間にコールしたサブルーチンに対応したインターバル・タイムをとることができます。

このサブルーチンは、イニシャライズされるレジスタの値により回数が決定されるループであり、そのループを通過するまでにCPUが費やす処理時間が、そのタイマ設定時間となります。

3つのサブルーチンは、シリアル入出力ルーチン（カセットルーチン）において、ビット間のインターバル・タイマとして使用しているため、その設定時間をD1は1/2ビット、D2は1ビット、D3は3ビット転送間隔になるようにレジスタをイニシャライズしています。

(5) フローチャート




第5章 TK - 80ハードウェア

本章では、TK - 80がどのように設計され、ハードウェアとソフトウェアがどのように構成されているかを説明します。

基本的にはTK - 80の設計に関して述べていますが、大部分が今後のシステム設計にも応用できるよう説明されていますので、本章を理解された方は、次にあなたのシステムを自分で設計することができるようになっていくことでしょう。

5.1 マイクロコンピュータの基本的なシステム構成

図5-1 マイクロコンピュータの基本的なシステム構成



マイクロコンピュータの基本的な構成は、図5-1のようになります。基本的にはCPUの部分とROM、RAM、I/Oポートで最小のシステムが構成されます。構成要素の具体的な説明は、5.2で述べますが、ここでは各要素の役割について大まかにとらえてください。

図5-1でメモリをROMとRAMに区別して書いたのは、一般的にマイクロコンピュータがなんらかの装置に組み込まれる場合、制御プログラムはROMに固定化して書き込まれることが多いからです。

ROMに制御プログラムを書き込んでおけば、電源を入れるとすぐプログラムを実行できる状態にあるわけですから、わざわざプログラムを外部から読み込ませる必要もなくなり、高価な入力装置を備える必要もなくなります。このあたりがミニコンピュータとの考え方の大きな違いと言えます。このようにマイクロコンピュータではプログラムをROMに固定化することによって、専用化された使われ方をされることが多いわけですが、ROMを差し換えれば異なった機能のシステムに生れ変わることもできます。RAMにはプログラムで処理するためのデータを格納したり、プログラムそのものを書いたりします。さらにμPD8080Aでは、スタックをRAMで構成されるメモリ領域の中に確保しています。

プログラムは、ROMに書かなければいけないということはなく、あくまでもROM化した方が経済的であり、かつ信頼性もあげられるという場合に使われるわけです。

I/Oポートは、コンピュータの内部と外の世界とのデータ交信を行う部分であって、基本的にはパラレルI/OポートとシリアルI/Oポートがあります。パラレルI/Oポートというのは、コンピュータ内部のデータバス上の信号を並列に外部に出力したり、または内部バスに取り込むためのユニットであり、その主たる機能は必要な時刻にタイミングを合わせてデータをラッチ（つかまえて保持する）したり、必要なユニットのデータだけをバスに読み込むというようなものです。

これに対してシリアルI/Oポートは、外部とのデータ交信を直列データで処理するもので、CPU側の並列データと調整するために並列 - 直列、直列 - 並列変換回路を内蔵しているのが普通です。

例えば、 μ PD8255はパラレルI/Oポート、 μ PD8251はシリアルI/Oポートとしての機能を備えています。


CPU部分は、ROMまたはRAMに書かれたプログラムを逐次実行して、データの処理を行ったり、I/Oポートとデータのやりとり等の制御を行ったりします。

ROM、RAM、I/Oポート等は、それ自身ではデータを加工する能力はありません。データを加工したり、プログラムを命令と理解して処理実行するのはCPUの任務です。CPUはメモリをアクセスするために番地を指定するアドレスバスとデータをやりとりするデータバス、およびデータの送受信されるべきタイミングを外部に指示するコントロール信号、外部から直接CPUの動作を制御するための制御端子（割り込み、ホールド、リセット端子等）をもっています。以上が大体マイクロコンピュータを構成する基本的な要素です。

5.2 TK - 80 のシステム構成

それでは、具体的にTK - 80がどのように構成されているかを、各部について詳細に説明します。その前にTK - 80のシステムブロック図を図5-2に示しておきますので、全体の概要を頭に入れておいてください。

図5-2 TK - 80システムブロック図




CPU部はCPUチップ（ μ PD8080A）とその他若干のICで構成されています。PROMにはモニタプログラムが書かれており、TK - 80の基本的な動作は、このプログラムで実現されているわけです。CPU部にリセットがかかると（ キーを押す）、このモニタプログラムが走りはじめます。このモニタプログラムは、プログラマブル周辺インタフェース（以下PPIと略します）を介して、キーボード・スイッチ25個を常時スキャンしながら、どのキーが押されたかを調べています。

RAMは256ワード×4ビットのICが2個で、最小の256バイトが構成されます。ボード上には8個まで実装できます。

表示回路は、8個の7セグメントLED（発光ダイオード）で構成されており、基本的にはメモリアドレスとデータを16進数で4桁ずつ表示します。表示のためのデータは、DMA転送により行っていますので、表示データ転送のためのプログラムを書く必要はありません。

図5-3 TK-80のシステム構成



5.2.1 CPU部のシステム構成

図5-4 CPU部の基本構成





図5-5 1命令ステップ割り込み信号発生回路



CPU部の基本構成を図5-4に示します。CPU (μ PD8080A) にクロック・ジェネレータ (μ PB8224) , システム・コントローラ (μ PB8228) を接続するだけの簡単な回路ですみます。CPUは電源として + 12V , + 5V , - 5Vが必要ですが、TK - 80では便宜上、- 5V電源を μ PB8224のOSC出力端子の発振信号を検波することにより、約 - 5Vの電圧を得ており、ボードの外部からは + 12V , + 5Vの2種類を供給するだけですみます。 μ PB8224のリセット端子には、電源を投入したときに自動的にリセットを行う回路と、手動のリセットスイッチがつけられます。クロックの発振は、CPUのクロックの9倍の基本発振周波数をもつ水晶振動を μ PB8224のX₁ , X₂端子に直接接続すれば得られます。

μ PD8080AのWAIT出力端子とREADY入力端子とを直結しておけば、2MHzのクロックで動作させてもアクセスごとに1ウェイトとられますので、アクセスタイムの遅いメモリ (例えばCMOS RAM μ PD5101C - E等) でも使用できます。この方法では、メモリがアクセスされていないサイクルでも、余分な待ち時間がとられてしまいますが、複雑な回路が一切必要ないという理由で採用してあります。

INT入力端子には割り込み要求信号が接続されます (通常ロウレベルで、要求時にハイレベルとなる信号です。...アクティブ・ハイ信号という表現をします)。INTE出力端子にはCPU内のインタラプト・イネーブル (割り込み可能) F/Fの状態が出力されます。


HOLD入力端子には、DMA転送を行いたい時刻にホールド要求信号を入力します (アクティブ・ハイ信号)。ホールド要求が受け付けられるとHLDA出力がハイレベルになります。外部回路でこの信号に同期させてメモリをアクセスすれば、CPUの動作とDMAが競合することを避けられます。

μ PB8228から出るコントロール信号は5種類あります。 $\overline{\text{INTA}}$ 端子は割り込みレベルが1つの時には抵抗を介して + 12Vにプルアップしておきます。MEMR, MEMWは、各々メモリのリード、ライト時に発生されます (アクティブ、ロウ信号)。 $\overline{\text{I/OR}}$, $\overline{\text{I/OW}}$ は入力デバイスからのリード、およびライト時に発生されます (アクティブ、ロウ信号)。アドレスバスは μ PD8080Aから直接取り出して使用していますので、DC的な負荷は標準TTL1個しか取り出せません。TK - 80では、アドレスバスに接続されるメモリはすべてMOSタイプであり、デコーダもローパワー・ショットキーTTL (低レベル入力電流が360 μ A以下) を使用していますので、DC的にはこれで問題はありません。交流的には1つのバスに接続されるMOSゲート (入力容量は数pF ~ 10pF) の個数が増えれば、アドレス信号の立ち上り、立ち下り波形が鈍り、アクセス時間に影響してきます。TK - 80では、メモリアクセスの時間を充分にとつてありますので、この点は余裕のあるよう設計されています。データバスは、 μ PB8228の内部で双方向性ドライバを通してドライブ能力が強化されていますので、標準TTLを6個までは接続できます。 μ PB8228のBUSEN端子にHLDA信号を加えているのは、バスドライバをハイ・インピーダンスの状態にして、DMA転送のデータとかち合わないようにするためです。基本的にはこの回路でCPU部は完成しますが、TK - 80ではプログラムのデバグの便宜のため、1命令ごとの割り込み要求信号発生回路を追加してあります (図5-5)。原理的には μ PD8080AからINTE (割り込み可) 信号が出たら、次の命令を実行した後すぐ割り込み信号が発生されるような回路です。 μ PD8080Aへの割り込み信号としては、このステップ実行割り込み信号と外部割り込み信号の論理和をとった信号を用います。

5.2.2 ROM , RAMの構成

TK - 80のボード上には、ROM , RAMとも最大1.024バイトずつ実装できます。ROMは、 μ PD454 (256ワード \times 8ビット)を4個、RAMは μ PD5101 (256ワード \times 4ビット)を8個取り付けることとなります。図5-6にメモリ最小構成を示します。

図5-6 ROM/RAM最小構成



454, 5101とも256ワードのメモリですので、アドレス入力端子は8本あり、それぞれアドレスはAB₀~AB₇へ接続されます。さらに256ワード単位でチップの選択を行う必要があります。これは2155 (DUAL 2 TO 4 DECODER)で行っています。2155の入力端子に74LS04が入っているのは、アドレスバスの負荷を少なくするためのものです。TK-80ではROMかRAMをAB₁₅(アドレスの最高位ビット)で切り変えていますので、8000番地以上がRAMエリアとみなされます。2155の出力信号は、チップセレクト信号としてROM, RAMにつながっています。各出力端子にすべてプルアップ抵抗がついているのは、MOS ICのハイレベル入力電圧の最低値である3.0Vを確実にするためです。5101のOD(出力ディスエイブル)端子には、MEMR, RESET, HLDAの論理和信号を加えていますので、これ以外のタイミングでは、5101の出力ハイ・インピーダンス状態となります。R/W端子には、8228からのMEMW信号が直接接続されていますが、ここにもやはりプルアップ抵抗がつけてあります。このプルアップ抵抗は8228のBUSEN入力信号がハイのとき、制御信号が不確定(ハイ・インピーダンス)になるのを避けて、メモリをリード状態に保つためです。

CE₂端子は通常動作時には、Vccへプルアップしてありますが、トグルSWをONにするとGND電位となり、メモリのリード/ライトの両動作ともプロテクトされます。このSWをONにした後+5Vの電源をOFFにしても、バッテリー(例・単三乾電池2本)の電圧が印加されている限り、データは保存されます。


ダイオードD1に並列に入っているSWは、メモリプロテクトSWと連動しており、メモリが動作中はD1を短絡し、ダイオードによる電圧降下をさけるためのものです。

TK-80では、RAMは上位アドレスのチップから実装しています。なぜならモニタプログラムのワーキングエリアとして、最上位のアドレスを使用しているからです。

(実装順位)	(番地)	(セレクト信号)	(RAM番号)
①	8300~83FF	セレクト3	4, 8
②	8200~82FF	" 2	3, 7
③	8100~81FF	" 1	2, 6
④	8000~80FF	" 0	1, 5

TK-80の基本キットには、RAMとしてCMOSタイプの5101を使用していますが、これと全くピンコンパチブルな2101がNMOSタイプで揃っています。バッテリー・バックアップの必要のない方または電池の消耗を問題としない方は、2101がそのまま使用できます。

5101と2101を組み合わせて実装することもさしつかえありません。454, 5101/2101ともに完全なスタティック動作をしますので、動作は安定しておりVccラインにのるノイズはそんなに大きなものではありませんので、バイパスキャパシタにもそれ程厳しい特性は要求されません。TK-80では普通のセラミックキャパシタを使っています。RAMに2101だけを使用する場合には、アクセスタイムが十分速いので、RAMがセレクトされる時CPUを待たせる(WAIT)必要はありません。このときには、PROMがアクセスされたときだけWAITをかければ、CPUのむだな待ち時間が節約できます。



(0~7FFF番地がアクセスされた時のみワン・ウェイトとなる回路)

5.2.3 表示回路とDMA転送

図5-7 表示回路





図5-8 DMA転送のタイミング



表示回路は図5-6に示すように、DMA転送回路と8桁LEDのダイナミック表示回路を組み合わせたものです。前にモニタプログラムで述べたように、LEDの各セグメントに対応する表示データは、RAMの最後の8番地（83FF～83F8）に入っていますので、これを直接読み出して表示しようとするものです。この回路では、まずOSC（555タイマ用ICでつくってある）は、1～2ms間隔で数 μ sのパルスをHOLD要求信号としてCPUへ送ります。このパルスはまたバイナリカウンタ（223）のカウンタパルスとしても使われており、1回ごとにアクセスするメモリの番地を進めていきます。HOLD要求が受け付けられると、HLDA信号が送り返されます。HLDA信号がきたときには、8080Aのアドレスバスおよびデータバスはハイ・インピーダンスになっていることを示していますので、この信号でゲートを開いてアドレスバスの下位3ビットへDMAアドレスを接続します。残りの上位ビットは、プルアップ抵抗でつてありますので、DMAアドレスが定まると、RAMのアクセス時間だけ遅れてデータが読み出されてデータバス上にあらわれます。このデータは、HOLD要求信号の立ち下りのタイミングで8ビットのラッチにセットされ、次のデータが再び読み出されるまで1つの桁の表示に使われます。この動作が1～2msおきに繰り返し行われ、順次アドレスがスキャンされそれに応じて表示桁も移動していくわけです。HLDAが出ている間は、CPUはプログラムの実行を一時中断しているわけですが、全体の時間に比べると数 μ sというのは極めて短い時間ですので、実用上はまずさしつかえないでしょう。しかし正確にタイミングを計算したいようなプログラムでは、ときとして問題となる場合があります。この場合には555の発振回路を強制的に止めてやれば、HOLDの要求は起こりません。

この制御は、8255のPC₇端子をロウレベルにすることで実現しています。発振が停止するとLEDのスキヤニングも止まり、1つの桁だけを点灯することになり、熱的設計を満足しませんので、このときには桁ドライブ回路をディスエイブル状態にするようにしています。

発振の周期を長くすればそれだけCPUが止まる割合を小さくできますが、ダイナミック点灯の周期は少なくとも50サイクル以上にしないと人間の目にはチラついて見えます。8桁分ありますので、1桁分は2.5ms（ $2.5 \times 8 = 20\text{ms}$ ）程度が限度と考えてください。


TK - 80では、1～2msの間に入るようにしてあります。

5.2.4 プログラマ・ペリフェラル・インタフェース（PPI）とキーボード回路

コンピュータが外部からデータを読んだり、逆にCPUから外部にデータを送り出す場合に使われるのがペリフェラル・インタフェースです。

TK - 80では、 μ PD8255（PPI）を使用しており、キーボードのスキヤニング回路と外部インタフェースを1個のLSIで構成しています。

図5-9 μPD8255とキーボード回路




各ポートは入力にも出力にもなります。

図5-7に8255を使用したペリフェラル・インタフェースとキーボード回路を示します。8255は8ビットの入出力ポートを3つ備えており、それぞれポートA、B、Cと呼ばれます。各ポートはプログラムで入力ポートにも出力ポートにもすることができ、それぞれが8ビットデータの送受信をすることができます。

ポートCだけはさらに特殊な機能を持ち、8ビットのデータのうち任意のビットを指定して、セットしたりリセットしたりすることができます（ビットセット/リセット機能）。8255の詳細な機能は別紙開発速報を参考にさせていただきとして、ここではキー回路の動作と8255の関係を述べておきます。TK-80ではモニタプログラムの最初でモード0、ポートA、Bを入力ポート、Cを出力ポートにそれぞれ指定しています。ポートAの全端子は抵抗でプルアップしていますので、キーが押されない限りポートAから読み込まれるデータはすべてハイレベルです。PC₄、PC₅、PC₆は、キー共通ラインをロウレベルで順番にスキャンするようモニタプログラムが作られていますので、どの列のキーが押されたかモニタ自身で判断できるわけです。スキャンプログラムの詳細は、モニタプログラムの説明の章で述べてあります。

次に外部とのインターフェースの電気的な性能について説明します。

各端子が出力にプログラムされたとき、標準TTL1個のドライブ能力があります。さらに出力ポートに直接ダーリントン・トランジスタを接続してドライブすることも可能です(ただし最大消費電力の問題で8端子以内に制限されます)。




このような使い方が8端子まで可能

5.2.5 μ PD8255のプログラミング法

8255はプログラマブル・インターフェースであって、3つのポートプログラムによってモード0, 1, 2のいずれかを指定して使うことができます。モード1, 2は外部機器とのデータ転送を割り込みを用いたハンド・シェイキングという方法で実現できる高度な使い方ですので、このことに関しては個別開発速報を参考にしてください。

ここでは最も基本的に使われるモード0での使い方を説明しておきます。



・ポートA (8ビット)

入力ポート / 出力ポートの指定ができます。
8ビットパラレルデータの入出力です。

・ポートC (上位4ビット), (下位4ビット)


入力ポート / 出力ポートの指定ができます。
上位, 下位4ビットずつ入出力の指定ができます。
出力ポートにした場合には, ビットの位置を指定してのセット / リセットもできます。

・ポートB (8ビット)

Aポートと同じ機能です。

8255はRESET信号を受けると、すべてのポートが入力モードに戻されて、以後命令で新しいモードがセットされない限りこの入力モードは継続されます。


8255のプログラムによる動作は次のようになります。



(1) 動作モードの指定

動作モードは、コントロール・ワードと呼ばれるデータを8255へOUT命令で送り込むことによりセットされます。

モード0でのコントロール・ワードの各ビットの指定は次の通りです。



TK - 80では、キーを押してモニタプログラムを実行すると、その最初で次のプログラムを実行し、各ポートの入出力を指定しています。

```

MVI A, 92H
OUT 0FBH


```

ポートA : 入力
 ポートB : 入力
 ポートC : 出力

ですから、上の様なポート入出力の設定で良い場合は、プログラムで特別に動作モードの指定をする必要はありません。

OUT 0FBHはコントロール・ワード92Hを8255に送り込む命令です。8255に必要なデータはオペランド0FBHの下位3ビット(011)ですので、TK-80の場合はOUT 03Hとしても同じ働きをします。ただしモニタプログラムではI/Oポートの拡張性を考えてこの様にしています。

例



このコントロール・ワードをデータとして、出力命令で8255へ送り込みます。

このときのプログラムは次の通りです。

コーディング	機械語
MVI A, 08AH	3E 8A コントロール・ワードの値をAにロード
OUT 03	D303 コントロールワードを8255へ送り込む。

(OUT 03の03というI/OアドレスはTK-80での値です)

以上で動作モードのセットができます。

(2) データの出力

8255へデータを送り込むには、OUT命令を使いますが、このときのI/Oアドレスはポートによって異なります。

コーディング	Accの内容が出力されるポート	機械語
OUT 00	ポートA	D300
OUT 01	ポートB	D301
OUT 02	ポートC	D302

(3) データの入力


8255の各ポートからデータを入力する(CPUにAccにロードする)には、IN命令を使います。このときもポートによってアドレスが異なり、次のように対応しています。

IN 00	ポートAから	DB00
IN 01	ポートBから	DB01
IN 02	ポートCから	DB02

考にしてください。この場合も複数のポートの選択は、前述のようなアドレスの割り当て方法で行います。


5.2.6 μ PD8255の使用上の注意事項

- (1) 出力に指定したピンは、絶対外部からドライブしないでください。過大電流が流れます。



- (2) 入力に指定したピンを誤って出力にプログラムしないでください。

ミスプログラムによる事故を防ぐために入力ピンには1K程度の抵抗を直列につないでおくことをお勧めします。



- (3) 8255はRESET信号により、3つのポートがすべて入力モードとなります。
- (4) 8255のポート端子を外部へ引き出す場合には100K程度のプルアップ抵抗をつけてください。
- (5) 外部回路の電源がTK-80と別系統の場合は、先にTK-80の電源を入れ、リセットした後で外部回路の電源を投入するように心掛けてください。
- (6) 外部回路から8255の端子へ過大電圧がかからないように注意してください。

5.2.7 アドレス/データ信号端子

TK-80のアドレスバスとデータバスは、プリントボードの端子に配線されています。

アドレスバス	ボード端子	データ・バス	ボード端子
AB 0	B 17	DB 0	B 33
" 1	" 16	" 1	" 32
" 2	" 15	" 2	" 31
" 3	" 14	" 3	" 30

" 4 " 13 " 4 " 29
" 5 " 12 " 5 " 28
" 6 " 11 " 6 " 27
" 7 " 10 " 7 " 26
" 8 A 17
" 9 " 16
" 10 " 15
" 11 " 14
" 12 " 13
" 13 " 12
" 14 " 11
" 15 " 10

ボードの他の端子は空き端子となっていますので、必要な信号は適当な端子へもってくることができます。

第6章 TK - 80CMTインタフェース

はじめに


TK - 80は、そのプログラムエリアとして0.5Kバイト（最大1Kバイト）のRAMが実装されており、アプリケーション・プログラムを実行させるためには、まずキーボードより機械語で、プログラムを書き込んでおく必要があります。

TK - 80のRAMは、C - MOSのデバイスを使用しているため乾電池を接続することにより、電源を切った後もRAM内のプログラムを保持しておくことができますが、それもその時RAMに書き込まれているプログラムのみで、いくつものプログラムを長時間保持しておくことは不可能です。

そこでこの章で述べる簡単なインタフェースをTK - 80ボードのフリーエリアの部分に作ることによって、普通のカセット式ポータブル・テープレコーダをTK - 80に接続し、テープにRAM内のプログラムを録音していくつものプログラムをファイルしておき、必要な時にTK - 80のRAMにテープにファイルされているプログラムをロードし実行させることが可能となります。

テープレコーダとのデータの送受は、モニタプログラムが管理しキーコマンドにより簡単に行わせることができます。

写真6-1 CMTインターフェースの取り付け



6.1 概要

このインターフェースは、デジタル信号を可聴帯域のオーディオ信号に変調して、テープレコーダに出力する変調回路、テープレコーダからのオーディオ信号を再びデジタル信号に復調してシステムに供給する復調回路とで構成されています。


本説明書では、転送データの形式、変復調原理、さらにインターフェースの製作方法について述べていきます。

6.2 データのフォーマット

データは、1ワード（8ビット）を1つの単位として、各ビットのデータをシリアルに転送します。

1ワードの転送フォーマットは次のようになっています。

図6-1 データ・フォーマット



1ワードの転送用データは、スタートビットではじまりストップビットで終了します。

スタートビットは、これから1ワード分のデータを転送することを示す同期用ビットで、1ビット長のロウレベル信号を転送します。

スタートビットの直後から8ビットのデータを、下位ビットよりシリアルに転送していきます。この時の論理は、データ“1”はハイレベル、データ“0”は、ロウレベルとなります。

8ビットのデータの後、3ビット長のストップビットを転送して1ワードのデータは終了します。


ストップビットは、3ビット長のハイレベル信号で、1ワードのデータ転送が終了したことを示すと同時に次に転送されてくるデータとの区切りとして使用されます。

上記の例は、23（16進）というデータを転送する場合の波形です。

転送速度は、テレタイプとの互換性を考えテレタイプと同じ（110ビット/sec）にしてあります。ストップビットが、3ビットあるために1ワードが12ビット構成となりますので、1ワードの転送に必要な時間は約110msecということになり、256ワードの転送は約28秒、1Kワードの転送は約2分ということになります。

6.3 データの送信


図6-2 データ送信インタフェース



送信用データは、モニタプログラムによりPPI (μ PD8255) のPC0端子 (14番ピン) に出力されます。
 モニタプログラムは、セットされた転送スタート番地とエンド番地をパラメータとしてその範囲のメモリの内容を1つのブロックとして転送します。
 この時のデータブロックは次のように構成されます。


スタート番地 [HI]	スタート番地 [LO]	スタート番地 [HI]	スタート番地 [LO]	データ	データ	データ	-----	データ	チェックサムコード
---------------	---------------	---------------	---------------	-----	-----	-----	-------	-----	-----------

ここで各データ (8ビット) は、6.2項のフォーマットに従って構成されています。
 PPIのポートCより出力された転送データは、カセットインタフェースの変調回路により、次のような信号に変調されます。



6.4 変調回路


図6-3 変調回路



変調回路は、C-MOSのインバータによって構成されている発振器（発振周波数 数KHz）によって発振させたパルスを出力ポートからの転送データ信号によってスイッチングするという簡単なものです。

6.5 データの受信

図6-4 データ受信インタフェース



テープレコーダからの再生出力は、テープ・インタフェース内の増幅回路で増幅され復調回路において再びデジタル信号に復調されます。

モニタプログラムは  キーが押されると、ポートBのビット0 (PB0) をセンスしはじめます。


ここでスタートビット（ロウレベル）が検出され、そのビットの中央でスタートビットが確認されると、1ビット分の時間のインターバルをおきながらデータを読み込み、シリアルデータを8ビットのデータに編集していきます。

モニタは、転送されてくるデータの最初の4ワードで転送スタート番地とエンド番地を受け取り、順次アドレスを更新しながら所定の番地にデータをロードしていきます。

データのロードが終了すると、最後に転送されてくるチェック・サム・コードを受け取り、今までに受信したデータにエラーがないかどうかをチェックします。

6.6 復調回路

図6-5 復調回路



テーブルコーダの復調出力は、C-MOSのインバータによって構成された増幅器によりロジックレベルまで増幅された後、ダイオードとCRで構成された積分回路により復調されバッファを介して入力ポートにデジタル信号として供給されます。

6.7 インタフェース製作および使用法

6.7.1 部品表

以下の部品を用意してください。

注 これらの部品はキット内には含まれておりません。

番号	規格		個数
IC1	μ PD4049C	又は同等品	1
2	μ PB201C / 7400	又は同等品	1
D1	1S953		1
R1	1M	1 / 4W	1
2, 4	100K	"	2
3, 5	3K	"	2
6	1.5K	"	1
8, 10	1K	"	2
7	500	"	1
8	330	"	1
VR1	100K	可変抵抗	1
2	1K	"	1
C2, 4	0.2 μ F	25V程度 セラミック マイラ	2
3	0.01 μ F	" " "	1
1, 5	0.001 μ F	" " "	2






図6-6 CMTインタフェース回路



注 \square は μ PB201、 \triangle は μ PD4049Cを使用した場合のピン番号を示してあります

6.7.2 テープへの録音

変調回路の出力をマイク入力端子からライン入力端子に接続します。この時使用するケーブルは、外部ノイズを考慮し、シールド線を使用してください。

これでもデータ転送の準備ができたわけですが、実際にデータを録音する前に録音入力レベルを適性なものに調整する必要があります。

録音レベルは、可変抵抗VR1およびVR2で行います。

 キーを押すと、テープ録音端子からは、インタフェース内にあるローカルオシレータの発振信号（数KHz）が出てきます。

この信号を録音して、録音状態を調べ最適な録音レベルとなるように、VR1およびVR2によって録音出力レベルを調整します。

もしテープレコーダにVUメータ（録音レベルメータ）が付いているならば、VUメータを見ながら録音レベルの調整を行ってください。

調整は、まずVR2を中間位置にセットして、VR1を調整します。その後VR2で微調整を行います。

録音レベルが適当でない場合は、テープからプログラムをロードする際のエラー原因となります。録音レベルの調整が終了しますといよいよプログラムを転送、録音します。

まずデータキーにより、転送開始番地をデータレジスタにセットし  キーを押します。続いて、転送終了番地をデータレジスタにセットします。


ここでテープレコーダを録音状態として、先ほどの発信を数十秒録音します。

この後  キーを押してください。

 キーが押されるとLEDディスプレイ上の表示が消灯し、データの転送がはじまります。

データの転送が終了すると、再びLEDディスプレイが点灯して、データの転送が終了したことを表します。

これを確認した上でテープレコーダをストップさせてください。



6.7.3 データのロード

テープレコーダのイヤホン出力端子か、ライン出力端子を復調回路の入力端子に接続します。

接続ケーブルは、シールド線が望ましいでしょう。

テープよりデータをロードする場合も、テープレコーダの出力レベルの調整が必要です。

復調回路の入力レベルは、1V程度必要です。ポータブル・テープレコーダのイヤホン出力端子は、スピーカーと並列になっているものが多いためこの程度出力レベルが得られますが、もしこの出力レベルが得られない場合は、復調回路の前段で電力増幅を行ってください。また出力信号が歪んでいるとエラーの原因になりますので、出力信号が歪んでいないことを確認してください。

調整が終了すると、データのロード操作にうつります。

回路図に付加されているモニタ用イヤホンジャックがついている場合は、イヤホンでテープ出力をモニタしながら操作するとよいでしょう。

 キーを押しモニタプログラムを走らせます。

次にテープレコーダの再生を開始し、データの前に録音されているマーク音（4KHz程度の発振音でデータ転送を開始する前に録音したもの）を確認した後  キーを押します。


この操作によりLEDディスプレイが消灯し、データの受信が開始されます。

テープには、データのロード先頭番地とエンド番地も記録されているため、データは自動的にその領域にロードされます。

データのロードが終了するとサムチェックを行い、受信したデータにエラーがないことを自動的に確認します。

ここでエラーがないことが確認されると、アドレス・ディスプレイにデータ転送のスタート番地、データ・ディスプレイにはエンド番地が表示されます。

もしエラーが検出されると、LEDディスプレイにエラーメッセージが表示されます。





また最初に入っている転送スタート番地もしくはエンド番地をリードエラーしますと、前記のような表示はされず、受信状態から抜け出してこないことがあります。

エラーが発生した場合、その原因は単発的なノイズか録再生レベルが不適當であることが考えられますので、まずは再生レベルを再調整してやりなおしてください。また前記のように受信状態から抜け出してこない場合は、 キーを押してからやりなおしてください。


第7章 TK - 80用電源回路例

7.1 3端子レギュレータを使用する場合


TK - 80には、+12V、+5Vの2電源が必要ですが+12V電源の電流容量に余裕があれば、+12Vから+5Vを作り出して使用することができます。



+5Vの電流容量をさらにふやしたい場合には、次の図のように3端子レギュレータを複数個使うとよいでしょう。



3端子レギュレータ1個で済ませたい場合には、次のような回路でも電流容量は増やせます。ただし、レギュレーションは多少悪くなります。




7.2 バッテリー動作

ニッケル・カドミウムの充電可能な電池を使うのが便利です。


この場合端子電圧は、1個当たり1.2V（公称電圧）ですので、+5Vとしては4個直列の4.8Vか、5個直列の6Vをダイオードの順方向電圧分落として5V近くで使用できます。

ニッケル・カドミウム電池の場合



容量の大きい12Vの鉛蓄電池がある場合、3端子レギュレータで5Vに落とすようにしておけば、電池の端子電圧が相当減少しても使用できます。

12V鉛蓄電池の場合は簡単です。




注 自動車のバッテリーから電源を供給する場合エンジンの回転数に応じてバッテリーの端子電圧が変動します。直接TK - 80の + 12V電源には接続しないでください。


付録A TK - 80用電源回路参考例

TK - 80用の +12V , +5Vの電源例を示します . 電源製作の際の参考として下さい .

図A-1 トランスの二次側巻線が一種類の場合




図A-2 トランスの二次側巻線が二種類の場合



使用部品と注意事項

- ・ 2SB61 : パワー・トランジスタは2SB616又は同等品(2SA626, 2SB541等)を使用し, 放熱面積の大きいヒートシンク(数 /W程度)に取り付けるのが良いでしょう.
- ・ μ PC143 × × : μ PC143シリーズは3端子のレギュレータICで, 14305は+5V, 14312は+12V出力です.
放熱部はGND電位でネジ止めができますので, シャーシに取り付け, シャーシをヒートシンクとして利用します.
- ・ トランス : 図A-2で+5V用の8~9V出力はこれ以下(例えば6.3V)でもかまいませんが, リップルが増大します.
- ・ 電解コンデンサ : 出力電圧のリップルが大きい場合は容量を増して下さい.
- ・ F14A : 1A級の整流ダイオード(10D1等でも使用できます).
- ・ 1S2762 : 3A級の整流ダイオード



付図I プリント基板端子配列表

端子番号	端子名	端子番号	端子名
A1	GND	B1	GND
2	GND	2	GND
3	+5V	3	+5V
4		4	
5	+12V	5	+12V
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10	AB15	10	AB7
11	AB14	11	AB6
12	AB13	12	AB5
13	AB12	13	AB4
14	AB11	14	AB3
15	AB10	15	AB2
16	AB 9	16	AB1
17	AB 8	17	AB0
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25		25	
26		26	DB7
27		27	DB6
28		28	DB5
29		29	DB4
30		30	DB3
31		31	DB2
32		32	DB1
33		33	DB0
34		34	
35		35	
36		36	
37		37	
38		38	
39		39	
40		40	
41		41	
42		42	
43		43	
44		44	
45		45	
46		46	
47		47	
48		48	
49		49	
50	GND	50	GND
